

200

セラメタ拡散形 150W (E26)
ニューアーク蛍光形 70~150W (E26)




ED-4130FA ¥19,800
(インバータ別)

セラメタ 拡散形
150W×1 E26 ランプ別売

ニューアーク 蛍光形
70W~150W×1 E26
(2700Kタイプは使用不可) ランプ別売

枠：オフホワイト艶消
コーン：アルミ・鏡面仕上
透明消アクリル (ガラス色)
重 1.2kg

専用インバータ別売 (別置形)
その他適合ランプ
ニューアークカラーランプ150W



200

コンパクト蛍光灯
FHT32W




ED-4164FB ¥37,800
(インバータ付)

コンパクト蛍光灯
FHT32W×2 ランプ別売

(3290lm/54W) [60.9lm/W]
枠：オフホワイト艶消
コーン：アルミ・鏡面仕上
透明消アクリル (ガラス色)
重 2.2kg

インバータ式高効率
取付有効板厚3~25mm
天井面より150mm以内に障害物がある場合は取付けできません
インバータ横置型



125

100V
φ50省電力ダイクロハロゲン球 広角形
50W (E11)




ED-3847WA 本体 ¥11,500
S-109F セード ¥4,900
S-111F セード ¥3,400
セット価格 ¥19,800

φ50省電力ダイクロハロゲン球 広角形
50W×1 E11 ランプ付

枠：オフホワイト艶消
透明消強化ガラス
重 1.3kg

φ50カラーダイクロハロゲン球使用可能
(別売) 65W E11



125

PS35フロストクリプトン球
60W (E17)




ED-4479M ¥9,800

PS35フロストクリプトン球
60W×1 E17 ランプ付

乳白ガラス
枠：オフホワイト艶消
重 0.8kg

SGI 形
ブローイング工法不可
取付有効板厚3~25mm




75

100

125

200



セラメタ拡散形
A-83N 150W


専用ランプ (セラメタ拡散形 150W)
A-83L ¥16,700 (3000K)
A-83W ¥16,700 (3500K)
A-83N ¥16,700 (4300K)

専用インバータ(セラメタ 150W用)
K-1061N ¥26,000 (100V~242V共用・高効率)

専用ランプ(ニューアーク蛍光形 150W)
A-8WA ¥9,800 (3200K)
A-8NA ¥9,800 (3700K)
(A-8LA 2700Kタイプは使用できません。)
水平点灯時、寿命が約25% 光束が約10%
低下する特性をもっています。

専用ランプ(ニューアークカラーランプ拡散形150W)
MT150F-PDX ¥12,000 (ピンク)
MT150F-BDX ¥12,000 (青)
MT150F-GDX ¥12,000 (緑)

専用安定器 (ニューアーク・セラメタ 150W用)
K-855H ¥26,800 (100V・高効率)
K-856H ¥26,800 (200V・高効率)



コンパクト蛍光灯
A-74NM x2-FHT32W

専用ランプ (コンパクト蛍光灯FHT32W)
A-74LM ¥2,300 (電球色3000K)
A-74WWM ¥2,300 (温白色3500K)
A-74WM ¥2,300 (白 色4200K)
A-74NM ¥2,300 (昼白色5000K)

125

100V
φ50省電力ダイクロハロゲン球 50W (E11)
φ50カラーダイクロハロゲン球 40/65W (E11)




ED-3847WA 本体 ¥11,500
S-109F セード ¥4,900
セット価格 ¥16,400

φ50省電力ダイクロハロゲン球 広角形
50W×1 E11 ランプ付

枠：オフホワイト艶消
透明消強化ガラス
重 1.0kg

φ50カラーダイクロハロゲン球使用可能
(別売) 65W E11



75



ED-4169F ¥14,200

φ50省電力ダイクロハロゲン球
30/50W×1 E11 ランプ別売

φ50カラーダイクロハロゲン球
40/65W×1 E11 ランプ別売

枠：オフホワイト艶消
クロームメッキ
透明消強化ガラス
重 0.3kg

