

調光可能形セラルクス 150W (E26)
CDM-TP 150W (E26)



高効率アルミミラ Eco
省エネ
グレアカット 調光
30° 60-100%
100V/200V

LED2023S ¥11,500
(インバータ別)

調光可能形セラルクス
150W×1 E26 ランプ別売

CDM-TP
150W×1 E26 ランプ別売

アルミダイキャスト(白艶消)
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
反射板:鏡面仕上(鏡目)
コーン:アルミダイキャスト鏡面仕上
重 1.0kg

専用インバータ別売(別置形)
調光可能形セラルクスでの調光はランプ始動より5分間は100%点灯になります



高効率アルミミラ Eco
省エネ
グレアカット 調光
30° 60-100%
100V/200V

LED2023W ¥11,500
(インバータ別)

調光可能形セラルクス
150W×1 E26 ランプ別売

CDM-TP
150W×1 E26 ランプ別売

アルミダイキャスト(白艶消)
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
反射板:鏡面仕上(鏡目)
コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
重 1.0kg

専用インバータ別売(別置形)
調光可能形セラルクスでの調光はランプ始動より5分間は100%点灯になります

調光可能形セラルクス 150W (E26)
CDM-TP 70/150W (E26)



高効率アルミミラ Eco
省エネ
グレアカット 調光
25° 60-100%
100V/200V

ED-4260SA ¥8,300 個
(インバータ別)

調光可能形セラルクス拡散形
150W×1 E26 ランプ別売

CDM-TP拡散形
70/150W×1 E26 ランプ別売

枠:白艶消
反射板:アルミ・鏡面仕上(鏡目)
コーン:アルミ鏡面仕上
重 0.6kg

専用インバータ別売(別置形)
その他適合ランプ
セラメタ拡散形 70/150W
HCl-TE拡散形 100W
調光可能形セラルクスでの調光は
ランプ始動より5分間は
100%点灯になります



高効率アルミミラ Eco
省エネ
グレアカット 調光
25° 60-100%
100V/200V










ED-4260B ¥8,300 個
(インバータ別)

調光可能形セラルクス拡散形
150W×1 E26 ランプ別売

CDM-TP拡散形
70/150W×1 E26 ランプ別売

枠:黒艶消
反射板:アルミ・鏡面仕上(鏡目)
コーン:アルミ鏡面仕上
重 0.6kg

専用インバータ別売(別置形)
その他適合ランプ
セラメタ拡散形 70/150W
HCl-TE拡散形 100W
調光可能形セラルクスでの調光は
ランプ始動より5分間は
100%点灯になります



- 専用ランプ(調光可能セラルクス拡散形 150W)
- A-61LA ¥16,900 (3200K)
 - A-61WA ¥16,900 (3500K)
 - A-61NA ¥16,900 (4300K)
- 専用ランプ(調光可能セラルクス透明形 150W)
- A-60LA ¥16,400 (3200K)
 - A-60WA ¥16,400 (3500K)
 - A-60NA ¥16,400 (4300K)
- 調光専用インバータ(調光可能セラルクス150W用)
- K-1013NA ¥32,500 (100V/200V共用・高力率)
- 調光する場合、専用調光器(X-239W、X-240W)または、LIOSをご使用ください。 **P.705**

- 専用ランプ(CDM-TP拡散形 150W)
- A-53L ¥14,300 (3000K)
 - A-53W ¥14,300 (3500K)
 - A-53N ¥14,300 (4200K)
- 専用ランプ(CDM-TP透明形 150W)
- A-55L ¥14,000 (3000K)
 - A-55W ¥14,000 (3500K)
 - A-55N ¥14,000 (4200K)
- 専用インバータ(セラルクス・CDM 150W用)
- K-1019N ¥26,000 (100V/200V共用・高力率)

- 専用ランプ(CDM-TP拡散形70W)
- A-52L ¥13,300 (3000K)
 - A-52W ¥13,300 (3500K)
 - A-52N ¥13,300 (4200K)
- 専用インバータ(CDM 70W用)
- K-1018N ¥23,000 (100V/200V共用・高力率)