

12V



12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球 50W形35W~85W形60W (EZ10)

SPOT LIGHT

スポットライト／ハロゲンスポット



プラグタイプ



ロングライフトランス ES-8592WA+B-508W

ES-8592WA ￥9,800
B-508W フード ￥1,500
 セット価格 ￥11,300

12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球
 50W形35W~85W形60W×1 EZ10 ランプ別売

白艶消
 アルミダイキャスト
 重 0.5kg
 近接照射限度0.5m

電子トランス内蔵 (Long Lifeモード付)
 標準モード時50/60W調光可能、35W調光不可
 Long Lifeモード時調光不可・35W使用不可
 調光する場合、専用調光器 (X-220W)
 またはLIOSをご使用ください
 各調光器の最低負荷容量にご注意ください
 チラツキの原因となります
 その他適合ランプ
 12Vφ50グレアレスダイクロハロ
 ゲン球50W
LEDZ LAMP MR16
 ▶ **LEDZ 260**



プラグタイプ



ロングライフトランス ES-8592WA

ES-8592WA ￥9,800
 白艶消
ES-8592HA ￥9,800
 メタリック仕上 (ダークグレー)

12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球
 50W形35W~85W形60W×1 EZ10 ランプ別売

アルミダイキャスト
 重 0.5kg
 近接照射限度0.5m

電子トランス内蔵 (Long Lifeモード付)
 標準モード時50/60W調光可能、35W調光不可
 Long Lifeモード時調光不可・35W使用不可
 調光する場合、専用調光器 (X-220W)
 またはLIOSをご使用ください
 各調光器の最低負荷容量にご注意ください
 チラツキの原因となります
 その他適合ランプ
 12Vφ50グレアレスダイクロハロ
 ゲン球50W
LEDZ LAMP MR16
 ▶ **LEDZ 260**



フレンジタイプ



ES-8591W

ES-8591W ￥6,500
 白艶消 (トランス別)

ES-8591H ￥6,500
 メタリック仕上 (ダークグレー) (トランス別)

アルミダイキャスト
 重 0.4kg
 近接照射限度0.5m

専用トランス別売 (別置形)
 専用電子トランス (X-224B・X-228B)
 は埋込穴より挿入可能
 その他適合ランプ
 12Vφ50グレアレスダイクロハロ
 ゲン球50W

オプション




バンドア
B-619H
 ￥5,300
 メタリック仕上 (ダークグレー)
 重 0.2kg






ハニカムルーバ
B-618W ￥4,300
 白艶消
B-618H ￥4,300
 メタリック仕上 (ダークグレー)
 アルミダイキャスト
 重 0.1kg

装着時は、照射面に多少のルーバの影が出ます
 リアコートタイプダイクロハロゲン球
 はご使用できません





オプションハニカムルーバ B-618W/H
 使用可能ランプ
 12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球
 75W形50W/50W形35W
 100Vφ50省電力ダイクロハロゲン球30W
 装着時は、照射面に多少のルーバの影が出ます



フード
B-508W ￥1,500
 白艶消
B-508H ￥1,500
 メタリック仕上 (ダークグレー)
 アルミダイキャスト
 重 0.1kg



12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球



専用ランプ (12Vφ50 省電力ダイクロハロゲン球)
 A-42N ￥2,600 (狭角 50W形35W)
 A-42M ￥2,600 (中角 50W形35W)
 A-42W ￥2,600 (広角 50W形35W)

専用ランプ (12Vφ50 省電力ダイクロハロゲン球)
 A-43N ￥2,600 (狭角 75W形50W)
 A-43M ￥2,600 (中角 75W形50W)
 A-43W ￥2,600 (広角 75W形50W)
 A-43WW ￥2,600 (超広角 75W形50W)

専用ランプ (12Vφ50 省電力ダイクロハロゲン球)
 A-46N ￥2,700 (狭角 85W形60W)
 A-46M ￥2,700 (中角 85W形60W)
 A-46W ￥2,700 (広角 85W形60W)
 A-46WW ￥2,700 (超広角 85W形60W)

専用電子トランス (12Vランプ用)
 X-224B ￥3,500
 (50W~75W調光可能 35W調光不可)
 調光する場合、専用調光器 (X-220W) または
 LIOSをご使用ください。
 各調光器の最低負荷容量にご注意ください。
 チラツキの原因となります。

専用電子トランス (12Vランプ用・ロングライフモード固定形)
 X-228B ￥3,500
 (50W~75W専用 35W使用不可) ロング
ライフ
 調光器はご使用できません。