

SPOT LIGHT

スポットライト／ハロゲンスポット

12V



12V ϕ 50省電力ダイクロハロゲン球 50W形35W～85W形60W (EZ10)



プラグタイプ





ロングライフルランプ ES-8600WA+B-508W

ES-8600WA ¥ 9,800
B-508W フード ¥ 1,500
 セット価格 ¥11,300

12V ϕ 50省電力ダイクロハロゲン球
 50W形35W～85W形60W×1 EZ10 ランプ別売

白艶消
 アルミダイキャスト
 重 0.5kg
 近接照射限度0.5m

電子トランス内蔵 (Long Lifeモード付)
 標準モード時50/60W調光可能、35W調光不可
 Long Lifeモード時調光不可・35W使用不可
 調光する場合、専用調光器(X-220W)
 またはLIOSをご使用ください
 各調光器の最低負荷容量にご注意ください
 チラツキの原因となります
 その他適合ランプ
 12V ϕ 50グレアレスダイクロハロ
 ゲン球50W
 LEDZ LAMP MRI16
 ▶ LEDZ 260



プラグタイプ



ロングライフルランプ ES-8600WA



ES-8600HA

ES-8600WA ¥9,800
 白艶消
ES-8600HA ¥9,800
 メタリック仕上 (ダークグレー)
 12V ϕ 50省電力ダイクロハロゲン球
 50W形35W～85W形60W×1 EZ10 ランプ別売

アルミダイキャスト
 重 0.5kg
 近接照射限度0.5m


電子トランス内蔵 (Long Lifeモード付)
 標準モード時50/60W調光可能、35W調光不可
 Long Lifeモード時調光不可・35W使用不可
 調光する場合、専用調光器(X-220W)
 またはLIOSをご使用ください

各調光器の最低負荷容量にご注意ください
 チラツキの原因となります

その他適合ランプ
 12V ϕ 50グレアレスダイクロハロ
 ゲン球50W

LEDZ LAMP MR16

▶ LEDZ 260



50

12V ϕ 50省電力ダイクロハロゲン球 50W形35W～85W形60W (EZ10)



フレンジタイプ



ES-8599W



ES-8599H

ES-8599W ¥6,500
 白艶消 (トランス別)
ES-8599H ¥6,500
 メタリック仕上(ダークグレー) (トランス別)
 12V ϕ 50省電力ダイクロハロゲン球
 50W形35W～85W形60W×1 EZ10 ランプ別売

アルミダイキャスト
 重 0.4kg
 近接照射限度0.5m

専用トランス別売 (別置形)
 専用電子トランス(X-224B・X-228B)
 は埋込穴より挿入可能
 その他適合ランプ
 12V ϕ 50グレアレスダイクロハロ
 ゲン球50W

オプション



バンドア
B-619H

¥5,300

メタリック仕上(ダークグレー)
 重 0.2kg



ハニカムルーバ
B-618W

¥4,300

白艶消

B-618H

¥4,300

メタリック仕上 (ダークグレー)
 アルミダイキャスト

重 0.1kg

装着時は、照射面に多少のルーバの影が出来ます
 リアコートタイプダイクロハロゲン球
 はご使用できません

オプションハニカムルーバ B-618W/H
 使用可能ランプ

12V ϕ 50省電力ダイクロハロゲン球
 75W形50W/50W形35W
 100V ϕ 50省電力ダイクロハロゲン30W
 装着時は、照射面に多少のルーバの影が出来ます



フード
B-508W

¥1,500

白艶消


B-508H

¥1,500

メタリック仕上 (ダークグレー)

アルミダイキャスト

重 0.1kg



専用ランプ (12V ϕ 50省電力ダイクロハロゲン球)
 A-42N ¥2,600 (狭角 50W形35W)
 A-42M ¥2,600 (中角 50W形35W)
 A-42W ¥2,600 (広角 50W形35W)





専用ランプ (12V ϕ 50省電力ダイクロハロゲン球)
 A-43N ¥2,600 (狭角 75W形50W)
 A-43M ¥2,600 (中角 75W形50W)
 A-43W ¥2,600 (広角 75W形50W)
 A-43WW ¥2,600 (超広角 75W形50W)

専用ランプ (12V ϕ 50省電力ダイクロハロゲン球)
 A-46N ¥2,700 (狭角 85W形60W)
 A-46M ¥2,700 (中角 85W形60W)
 A-46W ¥2,700 (広角 85W形60W)
 A-46WW ¥2,700 (超広角 85W形60W)

専用電子トランス (12Vランプ用)
 X-224B ¥3,500
 (50W～75W調光可能 35W調光不可)
 調光する場合、専用調光器(X-220W)または
 LIOSをご使用ください。
 各調光器の最低負荷容量にご注意ください。
 チラツキの原因となります。

専用電子トランス (12Vランプ用・ロングライフモード固定)
 X-228B ¥3,500
 (50W～75W専用 35W使用不可)
 調光器はご使用できません。

12V ϕ 50省電力ダイクロハロゲン球



受注生産品

当社省エネ基準対応品