



ERP7157M ¥29,800^⑤
LEDランプ×1  <100V>
白熱球40W形×1相当
消費電力：4.9W (調光不可)
乳白消ガラス
重2.3kg
角型引掛シーリング付
コードハンガー付
光源寿命40,000時間
全長(1950) 巾φ140 高380mm
ブラケット▶p.143

  LEDランプ:R7000B (E26)
電球色(2700K) **Ra82**
固有エネルギー消費効率 / 87.5lm/w (429lm)



ERP7156M ¥29,800^⑤
LEDランプ×1  <100V>
白熱球40W形×1相当
消費電力：4.9W (調光不可)
乳白消ガラス
重1.6kg
角型引掛シーリング付
コードハンガー付
光源寿命40,000時間
全長(1900) 巾φ110 高300mm
ブラケット▶p.143

  LEDランプ:R7000B (E26)
電球色(2700K) **Ra82**
固有エネルギー消費効率 / 82.0lm/w (402lm)



ERP7376F ¥25,800^⑤ <電源ユニット付>
LEDモジュール  <100V>
12V φ35ダイクロハロゲン球35W形器具相当
消費電力：8.6W (調光不可)
クロームメッキ
透明消アクリル
重0.5kg
専用電源ユニット付(別置形)
光源寿命40,000時間
LED交換不可
専用電源ユニットは埋込穴より挿入可能
取付有効板厚 3~25mm
詳しくは仕様図をご参照ください
全長(1700) 巾φ45 高400mm

LEDモジュール
電球色(3000K) **Ra85**
固有エネルギー消費効率
62.9lm/w (541lm)



ERP7155M ¥27,500^⑤
LEDランプ×1  <100V>
フロストクリプトン球40W形×1相当
消費電力：5.0W (調光不可)
乳白消ガラス
重1.1kg
角型引掛シーリング付
コードハンガー付
光源寿命40,000時間
全長(1850) 巾φ80 高220mm
ブラケット▶p.143

 LEDランプ:RAD-427L (E17)
電球色(2700K) **Ra80**
固有エネルギー消費効率 / 59.6lm/w (298lm)




ERP7377F ¥23,800^⑤ <電源ユニット付>
LEDモジュール  <100V>
12V φ35ダイクロハロゲン球35W形器具相当
消費電力：8.6W (調光不可)
クロームメッキ
透明消アクリル
重0.4kg
専用電源ユニット付(別置形)
光源寿命40,000時間
LED交換不可
専用電源ユニットは埋込穴より挿入可能
取付有効板厚 3~25mm
詳しくは仕様図をご参照ください
全長(1500) 巾φ45 高250mm

LEDモジュール
電球色(3000K) **Ra85**
固有エネルギー消費効率
62.9lm/w (541lm)



ERP7166M ¥23,500
LEDランプ×1  <100V>
フロストクリプトン球40W形×1相当
消費電力：5.0W (調光不可)
クロームメッキ
乳白消ガラス
重1.2kg
ワイヤーアジャスター付
光源寿命40,000時間
全長(500~1700)
巾(φ170) 高(300) mm

  LEDランプ:RAD-427L (E17)
電球色(2700K) **Ra80**
固有エネルギー消費効率 / 56.0lm/w (280lm)



ERP7220M ¥22,500
LEDランプ×1  <100V>
フロストクリプトン球40W形×1相当
消費電力：5.0W (調光不可)
白艶消
乳白消ガラス
重0.6kg
この器具でLEDランプをお使いの場合、
光源寿命は32,000時間になります。
全長(610~1700) 巾φ60 高260mm
ブラケット▶p.142

  LEDランプ:RAD-427L (E17)
電球色(2700K) **Ra80**
固有エネルギー消費効率 / 65.6lm/w (328lm)



ERP7175M ¥22,500
LEDランプ×1  <100V>
フロストクリプトン球40W形×1相当
消費電力：5.0W (調光不可)
ホワイトブロンズメッキ
乳白消ガラス
重1.0kg
光源寿命40,000時間
全長(600~1700)
巾(φ140) 高(500) mm

  LEDランプ:RAD-427L (E17)
電球色(2700K) **Ra80**
固有エネルギー消費効率 / 59.6lm/w (298lm)

