



ERF2059H ¥65,000

LEDランプ×1 図<100V>
白熱球60W形×1相当
消費電力：8.0W (調光不可)
ダークグレー
樹脂 (乳白)
重 14.0kg
屋上などの高所で強風が予測される場合は
設置をお避けください。
予測しない突風の場合は屋外での設置をお避けください。
キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 (7m)
防湿防雨形 (IP65)
光源寿命 40,000時間
径φ490 高 1850mm

 LEDランプ:RAD-716L (E26)
 電球色 (2700K) **Ra82**
▶p.097



ERF2060H ¥38,500

LEDランプ×1 図<100V>
白熱球40W形×1相当
消費電力：4.9W (調光不可)
ダークグレー
樹脂 (乳白)
重 6.8kg
屋上などの高所で強風が予測される場合は
設置をお避けください。
予測しない突風の場合は屋外での設置をお避けください。
キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 (7m)
防湿防雨形 (IP65)
光源寿命 40,000時間
径φ350 高 1530mm

 LEDランプ:R7000B (E26)
 電球色 (2700K) **Ra82**
▶p.096



ERF2061H ¥25,500

LEDランプ×1 図<100V>
白熱球40W形×1相当
消費電力：4.9W (調光不可)
ダークグレー
樹脂 (乳白)
重 2.8kg
屋上などの高所で強風が予測される場合は
設置をお避けください。
予測しない突風の場合は屋外での設置をお避けください。
キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 (7m)
防湿防雨形 (IP65)
光源寿命 40,000時間
径φ275 高 520mm

 LEDランプ:R7000B (E26)
 電球色 (2700K) **Ra82**
▶p.097

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
※製品を安全にお使いいただくために、ご使用上のご注意 (P.285) 及び
「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

別売LEDランプ▶P.280・281