

R-12



Medium type


¥38,800 (電源ユニット付)



R-12 LEDモジュール
消費電力 23W

アルミダイキャスト
メタリック仕上 (シルバーメタリック)
透明強化ガラス
重: 2.0kg
任意方向取付可能
調光不可
防雨形
メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.143

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。



ERS3149S

○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

ERS3151S

○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

ERS3150S

● 電球色タイプ(3000K)

ERS3152S

● 電球色タイプ(3000K)


OPTION



拡散フィルター

RB-307B

¥3,000




ハニカムルーバ

RB-308B

黒艶消

¥5,800



アーム

B-658SA

メタリック仕上(シルバーメタリック)

アルミダイキャスト

重5.0kg

アンカーボルトにて施工してください

上下両方向取付可能

防雨形

¥18,500


ERS3149S・ERS3150S・ERS3151S・ERS3152S
をアーム (B-658SA) に装着する際は
アダプター (B-679BA) が必要です。

アダプター

B-679BA

黒艶消

¥4,000



スパイク

B-520HA

レザー仕上(ダークグレー)

アルミダイキャスト

重3.0kg

適合ケーブル径: φ8.5~φ10.5mm

防雨形

¥10,800

