

300×1257

高効率
タイプ

eco green eco 省エネ

調光 V Free 100-242

意匠登録出願中
特許出願中



空調ダクト回避型
下面開放タイプ



LHF24L NEW

ERK8059W ¥46,500

〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール付

LHF24L-40B×2

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 67W (100%時) (70%調光時: 42W)

白

重: 6.0kg

UGR: 16

調光率: 10-100%〈PWM信号制御方式〉



適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193

自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

LEDモジュール別梱包

空調ダクト回避型



LHF20L NEW

ERK8045W ¥42,500

〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール付

LHF20L-40B×2

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 55W (100%時) (70%調光時: 35W)

白

重: 6.0kg

UGR: 16

調光率: 10-100%〈PWM信号制御方式〉



適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193

自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

LEDモジュール別梱包

空調ダクト回避型



LFL16L NEW

ERK8043W ¥38,500

〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール付

LFL16L-40B×2

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 46W (100%時) (70%調光時: 29W)

白

重: 6.0kg

UGR: 16

調光率: 10-100%〈PWM信号制御方式〉



適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193

自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

LEDモジュール別梱包

空調ダクト回避型



OPTION

リプレイス用取付金具

RK-514N NEW ¥1,000

<2個1組>