

L series BASIC BASE LIGHT

ベーシック ベースライト チューブモジュールタイプ

埋込

L series BASIC BASE LIGHT ベーシックベースライト

220×1235

高効率
タイプ

eco green eco 省エネ

調光 V Free 100-242

意匠登録出願中
特許出願中



空調ダクト回避型
下面開放タイプ



THF24L NEW

ERK8036W ¥44,500

(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール個
THF24L-40F×2

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 67W (100%時) (70%調光時: 42W)

白

重: 5.4kg

調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193




自動調光制御システム レッス: セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

LEDモジュール別梱包

空調ダクト回避型

ナチュラルホワイトタイプ



THF20L NEW

ERK8034W ¥40,500

(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール個
THF20L-40F×2

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 55W (100%時) (70%調光時: 35W)

白

重: 5.4kg

調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193




自動調光制御システム レッス: セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

LEDモジュール別梱包

空調ダクト回避型

ナチュラルホワイトタイプ



TFL16L NEW

ERK8032W ¥36,500

(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール個
TFL16L-40F×2

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 46W (100%時) (70%調光時: 29W)

白

重: 5.4kg

調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193

自動調光制御システム レッス: セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

LEDモジュール別梱包

空調ダクト回避型

ナチュラルホワイトタイプ

