

300×1257

高効率
タイプ

eco green eco 省エネ

調光 V Free 100-242

意匠登録出願中
特許出願中



空調ダクト回避型
下面開放タイプ



THF24L NEW

ERK8060W ¥47,500

〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール付

THF24L-40F×2

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 67W (100%時) (70%調光時: 42W)

白

重: 6.0kg

調光率: 10-100%〈PWM信号制御方式〉




適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193

自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

LEDモジュール別梱包

空調ダクト回避型



THF20L NEW

ERK8046W ¥43,500

〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール付

THF20L-40F×2

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 55W (100%時) (70%調光時: 35W)

白

重: 6.0kg

調光率: 10-100%〈PWM信号制御方式〉




適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193

自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

LEDモジュール別梱包

空調ダクト回避型



TFL16L NEW

ERK8044W ¥39,500

〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール付

TFL16L-40F×2

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 46W (100%時) (70%調光時: 29W)

白

重: 6.0kg

調光率: 10-100%〈PWM信号制御方式〉




適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193

自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

LEDモジュール別梱包

空調ダクト回避型



OPTION

リプレイス用取付金具

RK-514N NEW ¥1,000

<2個1組>