

埋込穴  
120×1200





eco green 省エネ

調光可能 V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中

特許出願中




GHP24M×2 Ra 85

ERK8551W ¥54,800  
(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール  
GHP24M-E850B×2  
○昼白色タイプ(5000K)  
消費電力 45W : 100%時  
70%調光時 : 28W

FHF32W×2灯(定格出力)相当




GHP24M×2 Ra 85

ERK8552W ¥54,800  
(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール  
GHP24M-E840B×2  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 45W : 100%時  
70%調光時 : 28W

FHF32W×2灯(定格出力)相当



枠 : 白 反射板 : 白+高透過拡散カバー  
重 : 5.6kg  
UGR : 22

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶LEDZ384

<調光兼用タイプ>

調光率 : 15-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ:X-239W、X-240W ▶LEDZ181

自動調光制御システム レッスセーバーは、LEDZ26を参照

埋込穴  
120×1200





eco green 省エネ

調光可能 V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中

特許出願中




GHP24M×2 Ra 70

ERK8207W ¥53,800  
(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール  
GHP24M-40B×2  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 65W : 100%時  
70%調光時 : 41W

FHF32W×2灯(高出力45W)80%調光時相当




GHP20M×2 Ra 70

ERK8249W ¥49,800  
(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール  
GHP20M-40B×2  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 54W : 100%時  
70%調光時 : 34W

FHF32W×2灯(定格出力)相当



枠 : 白 反射板 : 白+高透過拡散カバー  
重 : 5.6kg  
UGR : 22

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶LEDZ384

<調光兼用タイプ>

調光率 : 10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ:X-239W、X-240W ▶LEDZ181

自動調光制御システム レッスセーバーは、LEDZ26を参照