


直付タイプ

- Glare Cut  
30°
- eco green 省エネ
- 調光可能 V Free 100-242
- LED光源寿命 40,000時間
- 意匠登録出願中
- 特許出願中

NEW 調光兼用タイプ




GHP24M×2 Ra 85

FHF32W×2灯(定格出力)相当

ERK8557W ¥56,800  
(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール  
GHP24M-E850B×2  
○昼白色タイプ(6000K)  
消費電力 45W : 100%時  
70%調光時 : 28W




GHP24M×2 Ra 85

FHF32W×2灯(定格出力)相当

ERK8558W ¥56,800  
(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール  
GHP24M-E840B×2  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 45W : 100%時  
70%調光時 : 28W



枠 : 白 反射板 : 白+高透過拡散カバー  
重 : 6.0kg  
UGR : 22

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶LEDZ384

<調光兼用タイプ>

調光率 : 15-100%<PWM信号制御方式>


適合ライトコントローラ: X-239W, X-240W ▶LEDZ181

自動調光制御システム レッス・セーバーは、LEDZ26を参照

直付タイプ

- Glare Cut  
30°
- eco green 省エネ
- 調光可能 V Free 100-242
- LED光源寿命 40,000時間
- 意匠登録出願中
- 特許出願中

調光兼用タイプ




GHP24M×2 Ra 70

FHF32W×2灯(高出力45W)80%調光時相当

ERK8065W ¥54,800  
(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール  
GHP24M-40B×2  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 65W : 100%時  
70%調光時 : 41W




GHP20M×2 Ra 70

FHF32W×2灯(定格出力)相当

ERK8255W ¥49,800  
(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール  
GHP20M-40B×2  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 54W : 100%時  
70%調光時 : 34W



枠 : 白 反射板 : 白+高透過拡散カバー  
重 : 6.0kg  
UGR : 22

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶LEDZ384

<調光兼用タイプ>

調光率 : 10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ: X-239W, X-240W ▶LEDZ181

自動調光制御システム レッス・セーバーは、LEDZ26を参照