



非調光タイプ **コネクションバー**

eco 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 Ra 80

L=300mm		L=600mm		L=900mm		L=1200mm	
○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)	ERX9107S ¥14,800	○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)	ERX9108S ¥17,500	○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)	ERX9109S ¥23,300	○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)	ERX9110S ¥31,800
○ 電球色タイプ(3000K)	ERX9005SB ¥14,800	○ 電球色タイプ(3000K)	ERX9006SB ¥17,500	○ 電球色タイプ(3000K)	ERX9007SB ¥23,300	○ 電球色タイプ(3000K)	ERX9008SB ¥31,800
消費電力 4.9W 重: 0.2kg 取付金具付(2個)		消費電力 9W 重: 0.4kg 取付金具付(2個)		消費電力 14W 重: 0.6kg 取付金具付(3個)		消費電力 18W 重: 0.8kg 取付金具付(4個)	

アルミ (アルマイト仕上)  
LED交換不可  
調光不可  
連結コネクター付

パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせは、LEDが完全に消灯しない場合があります。

LEDZ series

LEDZ series

調光タイプ **コネクションバー**

eco 省エネ 調光可能 100V LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 Ra 80

L=600mm		L=900mm		L=1200mm	
○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)	ERX9100S ¥17,800	○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)	ERX9101S ¥23,800	○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)	ERX9102S ¥32,800
○ 電球色タイプ(3000K)	ERX9104S ¥17,800	○ 電球色タイプ(3000K)	ERX9105S ¥23,800	○ 電球色タイプ(3000K)	ERX9106S ¥32,800
消費電力 9W 重: 0.4kg 取付金具付(2個)		消費電力 14W 重: 0.6kg 取付金具付(3個)		消費電力 18W 重: 0.8kg 取付金具付(4個)	

アルミ (アルマイト仕上)  
LED交換不可  
<調光タイプ位相制御方式>調光率: 10~100%  
適合コントローラ: RX-116WA  
連結コネクター付

パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせは、LEDが完全に消灯しない場合があります。  
※調光状態での再点灯に数秒時間を要しますのでご了承ください。

LEDZ series

LEDZ series

OPTION

LED用ライトコントローラ  
<位相制御・2線式>  
**RX-116WA** (100V) (50/60Hz)  
¥9,500 施  
樹脂(白)  
重 0.2kg  
▶P.385

給電コネクター  
**RK-502N**  
¥1,000 施

電気定格: 250V/2.5A  
(L=1000mm)

送り配線コネクター  
**RK-501N**  
¥800 施

電気定格: 250V/2.5A  
(L=200mm)

取付金具 (30°)  
**RK-503N**  
¥500 施  
2個1組  
傾斜角度30°  
壁面・天井面取付不可

ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

電球色タイプ(3000K)

