


LEDZ SOLID TUBE series 電源内蔵タイプ

直付 デザインベースライト
スクエアチューブ/スリムチューブタイプ

ベース配光

- eco green ECO 省エネ
- 電源内蔵 V Free 100-242
- LED光源寿命 40,000時間
- 意匠登録出願中



スタンダードタイプ

L72L

L=1181mm <単体/連結給電用>

○昼白色タイプ(5000K)
ERX9073S ¥25,800 施
<100-242V> <電源内蔵>
L72L-N750F Ra 75

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERX9074S ¥25,800 施
<100-242V> <電源内蔵>
L72L-N840F Ra 85

LEDラインユニット
消費電力 28W
重: 1.3kg
取付金具2個付

アルミ (アルマイト仕上)
乳白マットアクリル
LED交換不可
調光不可
連結コネクター付

L=1181mm <連結中間/終端用>

○昼白色タイプ(5000K)
ERX9057S ¥25,800 施
<100-242V> <電源内蔵>
L72L-N750F Ra 75

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERX9058S ¥25,800 施
<100-242V> <電源内蔵>
L72L-N840F Ra 85

スタンダードタイプ

L72L

L=1181mm <単体/連結給電用>

○昼白色タイプ(5000K)
ERX9079S ¥24,800 施
<100-242V> <電源内蔵>
L72L-N750F Ra 75

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERX9080S ¥24,800 施
<100-242V> <電源内蔵>
L72L-N840F Ra 85

LEDラインユニット
消費電力 28W
重: 1.3kg
取付金具2個付



アルミ (アルマイト仕上)
乳白マットアクリル
LED交換不可
調光不可
連結コネクター付

L=1181mm <連結中間/終端用>

○昼白色タイプ(5000K)
ERX9067S ¥24,800 施
<100-242V> <電源内蔵>
L72L-N750F Ra 75



○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERX9068S ¥24,800 施
<100-242V> <電源内蔵>
L72L-N840F Ra 85

FLR40W×1灯相当



*100V使用時


FLR40W×1灯相当



*100V使用時

ベース配光

- eco green ECO 省エネ
- 電源内蔵 V Free 100-242
- LED光源寿命 40,000時間
- 意匠登録出願中



■連結使用可能台数



- ・ハイパワータイプとは連結できません。
- ・連結時は付属の連結コネクターをご利用下さい。
- ・連結時の終端は必ず連結中間/終端用をお使いください。
- ・電源電圧 100V~242V使用可能。
- ・入力電流値(連結時合計) 2.5A以内でご利用下さい。

[組合せ例]

単体/連結給電用	連結中間/終端用		連結中間/終端用	N台		連結合計
単体/連結給電用	L=1181mm タイプ/1台	L=597mm タイプ/1台	L=354mm	連結中間/終端用	L=1181mm タイプ	2.5A (以下で ご利用ください)
100V 入力時	310 mA	165 mA	88 mA	100V 入力時	310 mA	× 連結台数 N台 ≤
200V 入力時	167 mA	89 mA	53 mA	200V 入力時	167 mA	