


LEDZ SOLID TUBE series 電源内蔵タイプ

ペンダント ウイングタイプ

ベース配光

- eco green** | **eco** 省エネ
- 電源内蔵** | **V Free** 100-242
- LED光源寿命 40,000時間
- 意匠登録出願中



ハイパワータイプ

L216L

Pa 82

L=1177mm <単体/連結給電用>

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

ERX9139S ¥38,800

<本体> <100-242V> <電源内蔵>

RK-528S ¥6,000

<吊具(給電部品付)>

RK-529S ¥5,000

<吊具>

セット価格 ¥49,800 円

LEDラインユニット

L216L-L840F

消費電力 57W

○温白色タイプ(3500K)

ERX9140S ¥38,800

<本体> <100-242V> <電源内蔵>

RK-528S ¥6,000

<吊具(給電部品付)>

RK-529S ¥5,000

<吊具>

セット価格 ¥49,800 円

LEDラインユニット

L216L-L835F

消費電力 57W

アルミ (アルマイト仕上)

乳白マットアクリル

重: 3.6kg



調光不可/LED交換不可

取付金具2個付/吊金具付

連結コネクタ付

連結する場合は連結中間/終端用本体を組み合わせてお使いください。 連結中間/終端用本体 ▶ P.235

FHF32W×2灯(定格出力)相当



この写真の著作権は、(株)遠藤照明にはありません。無許可で使用すると著作権の侵害になりますので、使用しないでください。

この写真の著作権は、(株)遠藤照明にはありません。無許可で使用すると著作権の侵害になりますので、使用しないでください。

イメージ画像

イメージ画像