


ベース配光

eco green | eco 省エネ  
電源内蔵 | V Free 100-242  
LED光源寿命 40,000時間  
意匠登録出願中



### L126L Ra 82 FHF32W×1灯(定格出力)相当

L=1181mm <単体/連結給電用>

○昼白色タイプ(5000K)	○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)	○温白色タイプ(3500K)
<b>ERX9187S</b> ¥27,500 <本体>(100-242V)	<b>ERX9188S</b> ¥27,500 <本体>(100-242V)	<b>ERX9189S</b> ¥27,500 <本体>(100-242V)
<b>RK-530S</b> ¥5,800 <吊具(給電部品付)>	<b>RK-530S</b> ¥5,800 <吊具(給電部品付)>	<b>RK-530S</b> ¥5,800 <吊具(給電部品付)>
<b>RK-531S</b> ¥4,800 <吊具>	<b>RK-531S</b> ¥4,800 <吊具>	<b>RK-531S</b> ¥4,800 <吊具>

セット価格 ¥38,100 施

LEDラインユニット	LEDラインユニット	LEDラインユニット
L126L-L850F	L126L-L840F	L126L-L835F
消費電力 29.7W	消費電力 29.7W	消費電力 29.7W


定格光束 2947 lm 固有エネルギー消費効率 99.2 lm/W	定格光束 2799 lm 固有エネルギー消費効率 94.2 lm/W	定格光束 2710 lm 固有エネルギー消費効率 91.2 lm/W
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

アルミ(アルマイト仕上) 調光不可/LED交換不可  
乳白マットアクリル 取付金具2個付/吊金具付  
重:2.3kg 連結コネクター付

連結する場合は連結中間/終端用本体を組み合わせてお使いください。 連結中間/終端用本体▶P.242

ベース配光

eco green | eco 省エネ  
電源内蔵 | V Free 100-242  
LED光源寿命 40,000時間  
意匠登録出願中



### L126L Ra 82 FHF32W×1灯(定格出力)相当

L=1181mm <単体/連結給電用>

○昼白色タイプ(5000K)	○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
<b>ERX9167S</b> ¥27,500 <本体>(100-242V)	<b>ERX9168S</b> ¥27,500 <本体>(100-242V)
<b>RK-530S</b> ¥5,800 <吊具(給電部品付)>	<b>RK-530S</b> ¥5,800 <吊具(給電部品付)>
<b>RK-531S</b> ¥4,800 <吊具>	<b>RK-531S</b> ¥4,800 <吊具>

セット価格 ¥38,100 施

LEDラインユニット	LEDラインユニット
L126L-L850F	L126L-L840F
消費電力 29.7W	消費電力 29.7W

定格光束 2872 lm 固有エネルギー消費効率 96.7 lm/W	定格光束 2733 lm 固有エネルギー消費効率 92.0 lm/W
---------------------------------------	---------------------------------------

アルミ(アルマイト仕上) 調光不可/LED交換不可  
乳白マットアクリル 取付金具2個付/吊金具付  
重:2.3kg 連結コネクター付

連結する場合は連結中間/終端用本体を組み合わせてお使いください。 連結中間/終端用本体▶P.243

### OPTION (別売)

