

MAINTENANCE PARTS

LED MODULE / UNIT

LEDZ TUBE シリーズ メンテナンスモジュール

モジュール名称	品 種	型 番	色温度 (K)	演色性 (Ra)	ランプ径 (mm)	長さ (mm)	重量 (g)	LED光源 寿命(h)	価 格
■T8管ホワイトチューブモジュール	チューブモジュール Hf86W タイプ(昼白色タイプ)	RA-638N-M	5000K	82	25.5	2367		40000	20,000
	チューブモジュール Hf86W タイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RA-638W-M	4000K	82	25.5	2367	670	40000	
	チューブモジュール Hf86W タイプ(温白色タイプ)	RA-638WW-M	3500K	82	25.5	2367		40000	
■オプティカルチューブモジュール	チューブモジュール 110W タイプ(昼白色タイプ)	RA-623N	5000K	82	32.5	2367		40000	19,300
	チューブモジュール 110W タイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RA-623W	4000K	82	32.5	2367	690	40000	
	チューブモジュール 110W タイプ(昼白色タイプ)	RA-623N-M	5000K	82	32.5	2367		40000	
	チューブモジュール 110W タイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RA-623W-M	4000K	82	32.5	2367		40000	
	チューブモジュール 40W タイプ(昼白色タイプ)	RA-625N	5000K	82	32.5	1198	350	40000	
	チューブモジュール 40W タイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RA-625W	4000K	82	32.5	1198		40000	
■ホワイトチューブモジュール	チューブモジュール 110W タイプ(昼白色タイプ)	RA-630N	5000K	82	32.5	2367		40000	19,300
	チューブモジュール 110W タイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RA-630W	4000K	82	32.5	2367		40000	
	チューブモジュール 110W タイプ(温白色タイプ)	RA-630WW	3500K	82	32.5	2367	670	40000	
	チューブモジュール 110W タイプ(昼白色タイプ)	RA-630N-M	5000K	82	32.5	2367		40000	
	チューブモジュール 110W タイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RA-630W-M	4000K	82	32.5	2367		40000	
	チューブモジュール 110W タイプ(温白色タイプ)	RA-630WW-M	3500K	82	32.5	2367		40000	
	チューブモジュール 40W タイプ(昼白色タイプ)	RA-631N	5000K	82	32.5	1198		40000	
	チューブモジュール 40W タイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RA-631W	4000K	82	32.5	1198	340	40000	
	チューブモジュール 40W タイプ(温白色タイプ)	RA-631WW	3500K	82	32.5	1198		40000	
	チューブモジュール 40W タイプ(電球色タイプ)	RA-631L	3000K	82	32.5	1198		40000	

-M付型番は落下防止ホルダー付仕様です。

LEDZ TUBE Sタイプシリーズ メンテナンスモジュール

モジュール名称	品 種	型 番	色温度 (K)	演色性 (Ra)	ランプ径 (mm)	長さ (mm)	重量 (g)	LED光源 寿命(h)	価 格
■ホワイトチューブモジュール-Style (135 lm/W)	チューブモジュール 40W-S タイプ(昼白色タイプ)	RA-643N	5000K	82	32.5	1198		40000	10,500
	チューブモジュール 40W-S タイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RA-643W	4000K	82	32.5	1198	340	40000	
	チューブモジュール 40W-S タイプ(温白色タイプ)	RA-643WW	3500K	82	32.5	1198		40000	

LEDZ TUBE シリーズ メンテナンスユニット

ユニット名称	品 種	型番	ユニット電力 (W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	ランプ径 (mm)	長さ (mm)	ユニット光束 (lm)	LED光源 寿命(h)	重量 (g)	価 格	
■オプティカルチューブユニット (100V-242V)	110W Type	エコミータイプ(昼白色タイプ)	RAD-408N	38.7	5000K	82	32.5	2367	4340	40000	980	21,500
		エコミータイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RAD-408W	38.7	4000K	82	32.5	2367	4130	40000		21,500
		ハイパワータイプ(昼白色タイプ)	RAD-413N	59.4	5000K	82	32.5	2367	6110	40000	995	23,000
	40W Type	ハイパワータイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RAD-413W	59.4	4000K	82	32.5	2367	5810	40000		23,000
		エコミータイプ(昼白色タイプ)	RAD-410N	19.3	5000K	82	32.5	1198	2130	40000		10,500
		エコミータイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RAD-410W	19.3	4000K	82	32.5	1198	2020	40000	490	10,500
ハイパワータイプ(昼白色タイプ)		RAD-414N	29.7	5000K	82	32.5	1198	3060	40000		11,500	
ハイパワータイプ(ナチュラルホワイトタイプ)		RAD-414W	29.7	4000K	82	32.5	1198	2900	40000		11,500	
エコミータイプ(昼白色タイプ)		RAD-401N	38.7	5000K	82	32.5	2367	4440	40000		20,000	
■ホワイトチューブユニット (100V-242V)	110W Type	エコミータイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RAD-401W	38.7	4000K	82	32.5	2367	4220	40000	920	20,000
		エコミータイプ(温白色タイプ)	RAD-401WW	38.7	3500K	82	32.5	2367	4080	40000		20,000
		ハイパワータイプ(昼白色タイプ)	RAD-411N	59.4	5000K	82	32.5	2367	6250	40000	930	21,000
	40W Type	ハイパワータイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RAD-411W	59.4	4000K	82	32.5	2367	5940	40000		21,000
		超エコミータイプ(昼白色タイプ)	RAD-403N	14.4	5000K	82	32.5	1198	1640	40000		8,200
		超エコミータイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RAD-403W	14.4	4000K	82	32.5	1198	1560	40000		8,200
エコミータイプ(昼白色タイプ)		RAD-402N	19.3	5000K	82	32.5	1198	2180	40000	455	9,500	
エコミータイプ(ナチュラルホワイトタイプ)		RAD-402W	19.3	4000K	82	32.5	1198	2070	40000		9,500	
エコミータイプ(温白色タイプ)		RAD-402WW	19.3	3500K	82	32.5	1198	2010	40000		9,500	
■防水型チューブユニット (100V-242V)	110W Type	エコミータイプ(電球色タイプ)	RAD-402L	19.3	3000K	82	32.5	1198	1960	40000		9,500
		ハイパワータイプ(昼白色タイプ)	RAD-412N	28.3	5000K	82	32.5	1198	3230	40000	460	10,000
		ハイパワータイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RAD-412W	28.3	4000K	82	32.5	1198	3190	40000		10,000
	40W Type	エコミータイプ(昼白色タイプ)	RAD-404N	49.0	5000K	83	32.5	2367	5400	40000	920	23,000
		エコミータイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RAD-404W	49.0	4000K	83	32.5	2367	5130	40000		23,000
		エコミータイプ(昼白色タイプ)	RAD-405N	24.5	5000K	83	32.5	1198	2700	40000	475	12,000
20W Type	エコミータイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RAD-405W	24.5	4000K	83	32.5	1198	2560	40000		12,000	
	エコミータイプ(昼白色タイプ)	RAD-406N	14.5	5000K	83	32.5	580	1300	40000	260	8,800	
	エコミータイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RAD-406W	14.5	4000K	83	32.5	580	1230	40000		8,800	

LEDZ TUBE Sタイプシリーズ メンテナンスユニット

ユニット名称	品 種	型番	ユニット電力 (W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	ランプ径 (mm)	長さ (mm)	ユニット光束 (lm)	LED光源 寿命(h)	重量 (g)	価 格	
■ホワイトチューブユニット (130 lm/W)	40W Type	エコミータイプ(昼白色タイプ)	RAD-421N	16.3	5000K	82	32.5	1198	2000	40000		10,000
		エコミータイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RAD-421W	16.3	4000K	82	32.5	1198	1900	40000		10,000
		エコミータイプ(温白色タイプ)	RAD-421WW	16.3	3500K	82	32.5	1198	1840	40000	460	10,000
		ハイパワータイプ(昼白色タイプ)	RAD-422N	21.1	5000K	82	32.5	1198	2700	40000		11,000
		ハイパワータイプ(ナチュラルホワイトタイプ)	RAD-422W	21.1	4000K	82	32.5	1198	2565	40000		11,000
		ハイパワータイプ(温白色タイプ)	RAD-422WW	21.1	3500K	82	32.5	1198	2410	40000		11,000

LEDZ TUBEモジュール用電源ユニット

電源ユニット名称	型番	電源電圧 (V)	消費電力 (W)	2次側 電流値(mA)	重量 (g)	定格(VA)			価 格
						100V	200V	242V	
■Hf86W/110W Type エコミータイプ(2灯用)	RX-166N	AC200V-242V	73.2	425	400	—	77.1	79.6	6,300
■Hf86W/110W Type ハイパワータイプ(2灯用)	RX-167N	AC200V-242V	112.9	635	570	—	118.8	122.7	7,400
■Hf86W/110W Type (1灯用)/40W Type(2灯用) エコミータイプ	RX-187N	AC200V-242V	37.4	425	300	—	39.4	40.7	4,600
■Hf86W/110W Type (1灯用)/40W Type(2灯用) ハイパワータイプ	RX-188N	AC200V-242V	57.4	635	380	—	60.4	62.4	4,900
■40W Type エコミータイプ(2灯用)	RX-176N	AC100V	37.4	425	340	38.2	—	—	4,600
■40W Type ハイパワータイプ(2灯用)	RX-177N	AC100V	57.4	635	380	58.6	—	—	4,900
■40W Type エコミータイプ(1灯用)	RX-195N	AC100V-242V	19.4	425	340	19.8	21.1	22.3	4,200
■40W Type ハイパワータイプ(1灯用)	RX-196N	AC100V-242V	29.8	635	340	30.4	32.4	34.3	4,400
■40W-S Type エコミータイプ(2灯用)	RX-232N	AC100V-242V	31.8	425	340	33.5	35.4	37.4	4,600
■40W-S Type ハイパワータイプ(2灯用)	RX-233N	AC100V-242V	41.8	635	380	44.0	46.4	49.1	4,900
■40W-S Type エコミータイプ(1灯用)	RX-234N	AC100V-242V	16.8	425	340	17.8	18.7	20.1	4,200
■40W-S Type ハイパワータイプ(1灯用)	RX-235N	AC100V-242V	22.0	635	340	23.6	24.4	25.8	4,400