

従来器具相当
水銀ランプ400W~
メタルハイドランプ400W器具

15000 lm_{TYPE}




V Free 100-242	調光可能	電源 内蔵
※LED光源寿命 60,000時間		
保護等級 IP20		
特許出願中		

調光／非調光兼用型

Rs-36×2 LEDモジュール^調
消費電力 118.6W
アルミ成型
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:8.5kg
ボルト取付専用
電源内蔵
落下防止ワイヤー付
無線モジュール付
一般屋内専用^{IP20}
周囲環境温度5℃~35℃でご使用ください。

<無線調光タイプ>調光率:5~100%
<無線信号制御方式>
スマートレッズシステム ▶P.83



従来器具相当
水銀ランプ700W~
メタルハイドランプ400W器具

22000 lm_{TYPE}



V Free 100-242	調光可能	電源 内蔵
※LED光源寿命 60,000時間		
保護等級 IP20		
特許出願中		

Rs-36とレンズ共用のため、中央6個のレンズは使用していません。

Rs-30×4 LEDモジュール^調
消費電力 181.7W
アルミ成型
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:11.5kg
ボルト取付専用
電源内蔵
落下防止ワイヤー付
無線モジュール付(2個)
一般屋内専用^{IP20}
周囲環境温度5℃~35℃でご使用ください。

<無線調光タイプ>調光率:5~100%
<無線信号制御方式>
スマートレッズシステム ▶P.83



従来器具相当
メタルハイドランプ700W~
水銀ランプ700W器具

30000 lm_{TYPE}




V Free 100-242	調光可能	電源 内蔵
※LED光源寿命 60,000時間		
保護等級 IP20		
特許出願中		

調光／非調光兼用型

Rs-36×4 LEDモジュール^調
消費電力 237.1W
アルミ成型
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:13.5kg
ボルト取付専用
電源内蔵
落下防止ワイヤー付
無線モジュール付(2個)
一般屋内専用^{IP20}
周囲環境温度5℃~35℃でご使用ください。

<無線調光タイプ>調光率:5~100%
<無線信号制御方式>
スマートレッズシステム ▶P.83




5000K (昼白色) Ra70

S ERG5413S

¥88,000^調

〈電源内蔵〉

定格光束
14998lm
118.6W
126.4lm/W^調



1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度

天井高	2台	4台	6台
▲15m	171 lx	336 lx	501 lx
▲10m	194 lx ●	375 lx ●	559 lx ●
▲5m	217 lx ●	426 lx ●	631 lx ●

※計算面:床面 反射率:天井30%、壁30%、床10% ※保守率:0.91 (40,000時間時)
※照度値は9スパン(35m×32m)のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※● 均高0.4未満


5000K (昼白色) Ra70

S ERG5411S

¥135,000^調

〈電源内蔵〉

定格光束
22485lm
181.7W
123.7lm/W^調



1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度

天井高	2台	4台	6台
▲15m	256 lx	501 lx	749 lx
▲10m	290 lx ●	560 lx ●	835 lx ●
▲5m	327 lx ●	638 lx ●	944 lx ●

※計算面:床面 反射率:天井30%、壁30%、床10% ※保守率:0.91 (40,000時間時)
※照度値は9スパン(35m×32m)のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※● 均高0.4未満


5000K (昼白色) Ra70

S ERG5409S

¥175,000^調

〈電源内蔵〉

定格光束
29997lm
237.1W
126.5lm/W^調



1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度


天井高	2台	4台	6台
▲15m	342 lx	672 lx	1004 lx
▲10m	389 lx ●	749 lx ●	1117 lx ●
▲5m	436 lx ●	852 lx ●	1261 lx ●

※計算面:床面 反射率:天井30%、壁30%、床10% ※保守率:0.91 (40,000時間時)
※照度値は9スパン(35m×32m)のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※● 均高0.4未満


OPTION<別売>



チェーン吊具
RB-409S ¥4,800^調
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:0.8kg
※1.0Gまでの振動試験に合格
適合器具
ERG5413S



OPTION<別売>




ガード
RB-501S ¥8,500^調 重:1.0kg
RB-503S ¥4,800^調 重:0.5kg
※1.5Gまでの試験に合格。
※特定天井での使用はできません。




ガード使用時イメージ

適合器具
[RB-501S]
ERG5409S
ERG5411S
[RB-503S]
ERG5413S



ガード付防眩パネル
RB-502S ¥16,500^調 重:1.4kg
RB-504S ¥8,000^調 重:0.9kg
※1.5Gまでの試験に合格。
※特定天井での使用はできません。



ガード付防眩パネル使用時イメージ

適合器具
[RB-502S]
ERG5409S
ERG5411S
[RB-504S]
ERG5413S

S Smart LEDZ 無線調光 調グリーン購入法対象機種適合品

ご注意 ①切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。 ②腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。 ③海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用になれません。 ④温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用になれません。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.100」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※光源寿命となります。
(JIS C8155:2010に準拠/光束維持率70%以上)
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検交換してください。

無線モジュールは使用環境によって最大通信可能距離を満足できないことがあります。
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。