

従来器具相当
水銀ランプ400W器具


11000 lm^{TYPE}



V Free 100-242	※LED光源寿命 60,000時間
電源 別置	保護等級 IP20

LEDモジュール^付

本体:アルミ
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:2.2kg
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
一般屋内専用^{IP20}
周囲環境温度-20℃~+40℃
一時的な温度上昇においては +50℃まで使用可
丸型露出ボックスにも取付可能



5200K(昼白色)	Ra82
------------	------

ERG5393SA(本体) ¥44,500^⑨

非 RX-394N(電源) ¥14,000^⑨

セット価格 ¥58,500

定格光束 10595lm 75.9W 139.5lm/W^⑨

ERG5393SA(本体) ¥44,500^⑨

非 RX-328N(電源) ¥20,500^⑨

セット価格 ¥65,000

定格光束 10595lm 76.2W 139.0lm/W^⑨

従来器具相当
メタルハイドランプ400W~
水銀ランプ400W器具


16000 lm^{TYPE}



V Free 100-242	※LED光源寿命 60,000時間
電源 別置	保護等級 IP20

LEDモジュール^付

本体:アルミ
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:2.2kg
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
一般屋内専用^{IP20}
周囲環境温度-20℃~+40℃
一時的な温度上昇においては +50℃まで使用可
丸型露出ボックスにも取付可能



5200K(昼白色)	Ra82
------------	------

ERG5392SA(本体) ¥67,000^⑨

非 RX-399N(電源) ¥20,000^⑨

セット価格 ¥87,000

定格光束 15892lm 108.3W 146.7lm/W^⑨

ERG5392SA(本体) ¥67,000^⑨

非 RX-327N(電源) ¥22,000^⑨

セット価格 ¥89,000

定格光束 15892lm 109.8W 144.7lm/W^⑨

ERG5392SA(本体) ¥67,000^⑨



S RX-400N(電源) ¥22,000^⑨

セット価格 ¥89,000

定格光束 15892lm 108.5W 146.4lm/W^⑨

<無線調光タイプ>調光率:5~100%

<無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.83



1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度

天井高	1スパンあたりの設置台数		
	2台	4台	6台
▲15m	90 lx	178 lx	266 lx
▲10m	111 lx	218 lx	327 lx
▲5m	138 lx ●	268 lx	399 lx

※計算面:床面 反射率:天井30%、壁30%、床10% ※保守率:0.89(40,000時間時)
※照度値は9スパン(35m×32m)のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※● 均高0.4未満

1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度

天井高	1スパンあたりの設置台数		
	2台	4台	6台
▲15m	135 lx	267 lx	400 lx
▲10m	166 lx	328 lx	490 lx
▲5m	206 lx ●	401 lx	599 lx

※計算面:床面 反射率:天井30%、壁30%、床10% ※保守率:0.89(40,000時間時)
※照度値は9スパン(35m×32m)のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※● 均高0.4未満

OPTION<別売>

防眩パネル
RB-546S ¥12,000^⑨
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:1.0kg
防眩パネル装着時は定格光束が30%前後低下します。また使用できる周囲環境温度の範囲が変わります。

下面+側面ガード
RB-547S ¥22,800^⑨
メタリック仕上
(シルバーメタリック)
重:2.4kg

可動型取付金具
RB-548S ¥8,000^⑨
メタリック仕上
(シルバーメタリック)
重:0.4kg
30°傾斜取付に対応

非調光 S Smart LEDZ 無線調光 ⑨ グリーン購入法対象機種適合品

ご注意 ・切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。 ・腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。 ・海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用になれません。 ・温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用になれません。 ・防水を目的に使用しているゴムパッキンは、使用環境(異常振動・高温・紫外線など)によって劣化が早まり防水性能が低下する場合があります。早めの交換をおすすめします。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.100」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※光源寿命ととなります。
(JIS C8155:2010に準拠/光束維持率70%以上)
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検交換してください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて▶P.103)