

従来器具相当
水銀ランプ400W器具

11000 lm TYPE




セード: RS-904W



V Free
100-242 ※LED光源寿命
60,000時間 保護等級
IP20 電源
別置
特許出願中

LEDモジュール
本体:アルミ成型(白艶消)
セード:乳白リブ入りアクリル
重:3.5kg
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
※一般屋内専用[IP20]
※周囲環境温度5°C~35°Cで
ご使用ください。



従来器具相当
水銀ランプ400W器具

11000 lm TYPE




セード: RS-903W



V Free
100-242 ※LED光源寿命
60,000時間 保護等級
IP20 電源
別置
特許出願中

LEDモジュール
本体:アルミ成型(白艶消)
セード:白艶消
重:3.1kg
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
※一般屋内専用[IP20]
※周囲環境温度5°C~35°C
でご使用ください。



5000K(昼白色) Ra82

ERP7358W(本体) ¥57,000
S RX-300N(電源) ¥22,000
RS-904W(セード) ¥9,500

セット価格 ¥88,500

定格光束 10314lm 125.4W 82.2lm/W

<無線調光タイプ>調光率:5~100%
<無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.83

4000K(ナチュラルホワイト) Ra82

ERP7359W(本体) ¥57,000
S RX-300N(電源) ¥22,000
RS-904W(セード) ¥9,500

セット価格 ¥88,500

定格光束 10096lm 125.4W 80.5lm/W

5000K(昼白色) Ra82

ERP7358W(本体) ¥57,000
S RX-300N(電源) ¥22,000
RS-903W(セード) ¥5,800

セット価格 ¥84,800

定格光束 9911lm 125.4W 79.0lm/W

<無線調光タイプ>調光率:5~100%
<無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.83

4000K(ナチュラルホワイト) Ra82

ERP7359W(本体) ¥57,000
S RX-300N(電源) ¥22,000
RS-903W(セード) ¥5,800

セット価格 ¥84,800

定格光束 9701lm 125.4W 77.3lm/W

5000K(昼白色) Ra82

ERP7358W(本体) ¥57,000
非 RX-333N(電源) ¥20,000
RS-904W(セード) ¥9,500

セット価格 ¥86,500

定格光束 10314lm 125.2W 82.3lm/W

4000K(ナチュラルホワイト) Ra82

ERP7359W(本体) ¥57,000
非 RX-333N(電源) ¥20,000
RS-904W(セード) ¥9,500

セット価格 ¥86,500

定格光束 10096lm 125.2W 80.6lm/W

5000K(昼白色) Ra82

ERP7358W(本体) ¥57,000
非 RX-333N(電源) ¥20,000
RS-903W(セード) ¥5,800

セット価格 ¥82,800





定格光束 9911lm 125.2W 79.1lm/W

4000K(ナチュラルホワイト) Ra82

ERP7359W(本体) ¥57,000
非 RX-333N(電源) ¥20,000
RS-903W(セード) ¥5,800

セット価格 ¥82,800

定格光束 9701lm 125.2W 77.4lm/W



別売 専用別置電源ユニット

無線調光タイプ
S RX-300N ¥22,000
入力電圧:100V-242V
消費電力:125.4W
重:1.1kg
二次側配線長:2m
無線モジュール付
※一般屋内専用

非調光タイプ
非 RX-333N ¥20,000
入力電圧:100V-242V
消費電力:125.2W
重:1.1kg
二次側配線長:2m
調光不可
※一般屋内専用

非調光タイプ<二次側延長50mタイプ>
非 RX-327N ¥22,000
入力電圧:100V-242V
消費電力:123.5W
重:1.5kg
屋内外兼用(IP67)
周囲環境温度:
-30°C~+60°C(200-242V時)
-30°C~+50°C(100V時)
口出線仕様:器具外300mm
二次側配線長:50m以下
調光不可
湿気が多い場所への設置は避け
てください。
屋外での使用は防水ボックス等へ
の施工が必要です。

※非調光 S Smart LEDZ 無線調光

【ご注意】 ・切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。 ・腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。 ・海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用になれません。 ・温泉浴場・公衆浴場などカカリ系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用になれません。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発着予定商品イメージ仕様に、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、ラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。