


従来器具相当
水銀ランプ400W器具

11000 lm_{TYPE}



V Free 100-242
電源内蔵 ※LED光源寿命 60,000時間 保護等級 IP65

LEDモジュール
消費電力 70.0W
黒艶消
重: 4.7kg
ボルト取付専用/電源内蔵/落下防止ワイヤー付
調光不可/LED交換不可
防湿防雨形IP65
周囲環境温度-25℃~+40℃
一般的な温度上昇においては+50℃まで使用可




従来器具相当
メタルハライドランプ400W~
水銀ランプ400W器具

16500 lm_{TYPE}



V Free 100-242
電源内蔵 ※LED光源寿命 60,000時間 保護等級 IP65

LEDモジュール
消費電力 100.0W
黒艶消
重: 4.9kg
ボルト取付専用/電源内蔵/落下防止ワイヤー付
調光不可/LED交換不可
防湿防雨形IP65
周囲環境温度-25℃~+40℃
一般的な温度上昇においては+50℃まで使用可




5000K (昼白色) Ra75

非 ERG5508B

¥95,000

(電源内蔵)

定格光束 11550lm 70.0w 165.0lm/W




5000K (昼白色) Ra75

非 ERG5507B

¥105,000

(電源内蔵)

定格光束 16500lm 100.0w 165.0lm/W




従来器具相当
水銀ランプ700W~
メタルハライドランプ400W器具

20000 lm_{TYPE}



V Free 100-242
電源内蔵 ※LED光源寿命 60,000時間 保護等級 IP65

LEDモジュール
消費電力 120.0W
黒艶消
重: 5.7kg
ボルト取付専用/電源内蔵/落下防止ワイヤー付
調光不可/LED交換不可
防湿防雨形IP65
周囲環境温度-25℃~+40℃
一般的な温度上昇においては+50℃まで使用可




従来器具相当
水銀ランプ1000W~
メタルハライドランプ700W器具

33000 lm_{TYPE}



V Free 100-242
電源内蔵 ※LED光源寿命 60,000時間 保護等級 IP65

LEDモジュール
消費電力 203.0W
黒艶消
重: 7.8kg
ボルト取付専用/電源内蔵/落下防止ワイヤー付
調光不可/LED交換不可
防湿防雨形IP65
周囲環境温度-25℃~+40℃
一般的な温度上昇においては+50℃まで使用可




5000K (昼白色) Ra75

非 ERG5506B

¥145,000

(電源内蔵)

定格光束 19800lm 120.0w 165.0lm/W




5000K (昼白色) Ra75

非 ERG5505B

¥198,000

(電源内蔵)

定格光束 33000lm 203.0w 162.5lm/W



※非調光 [9] グリーン購入法対象機種適合品

【ご注意】 ・切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。 ・腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。 ・海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用になれません。 ・温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用になれません。 ・防水を目的に使用しているゴムパッキンは、使用環境(異常振動・高温・紫外線など)によって劣化が早まり防水性能が低下する場合があります。早めの交換をおすすめします。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.100
及び「仕様書」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※光源寿命となります。
(JIS C8155:2010に準拠/光束維持率70%以上)
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検交換してください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて▶P.103)