

20W タイプ

V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中

ユニットタイプ	調光タイプ	明るさ/従来器具相当	ユニット価格	ユニット型番
防滴型ユニット	非調光	FL20W 器具相当 エコノミー 1000lmタイプ 消費電力 6.7W	Ra82 100-242V ¥8,800	5000K ○ RAD-540NA 4000K ○ RAD-540WA

直付 逆富士形




2灯用

ERK8859W (器具本体)

¥9,900
(ユニット別売)

本体:白
重:2.2kg
軒下用(防雨形)IP23
防水ソケット仕様
調光不可
連結金具付



直付 逆富士形




1灯用

ERK8860W (器具本体)

¥8,000
(ユニット別売)

本体:白
重:1.6kg
軒下用(防雨形)IP23
防水ソケット仕様
調光不可
連結金具付



20W タイプ

V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中

ユニットタイプ	調光タイプ	明るさ/従来器具相当	ユニット価格	ユニット型番
塗装ユニット	非調光	FL20W 器具相当 エコノミー 1000lmタイプ 消費電力 6.7W	Ra82 100-242V ¥8,800	5000K ○ RAD-540NA 4000K ○ RAD-540WA

直付 ステンレス製 逆富士形




2灯用

ERK9024S (器具本体)

¥22,600
(ユニット別売)

本体:ステンレス・クリアーコート
重:2.0kg
防湿防雨形IP24
防水ソケット仕様
調光不可
連結金具付



直付 ステンレス製 逆富士形




1灯用

ERK9026S (器具本体)

¥21,000
(ユニット別売)

本体:ステンレス・クリアーコート
重:1.5kg
防湿防雨形IP24
防水ソケット仕様
調光不可
連結金具付



○ 5000K 塗白色 ○ 4000K ナチュラルホワイト ■ グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.100」及び
「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて▶P.103)