

LEDZ TUBE series 軒下用ベースライト適合チューブユニット						電源内蔵	非調光
従来器具相当		明るさタイプ	専用ユニット型番	ユニット光束	ユニット固有エネルギー消費効率	価格	仕様
110w タイプ	Hf86W 器具相当	■Ra82 ハイパワー 6000lmタイプ 消費電力：39.1W	○昼白色 (5000K) RAD-669N	6160 lm	157.5 lm/W	¥24,000 ㊦	■口金:電源内蔵ユニット用専用口金 ■サイズφ32 L2367mm ■入力電圧:100V-242V ■カバー樹脂(乳白／白) ■定格寿命:40,000時間 ■演色性:Ra82 ■調光不可 ※10本/箱単位での販売とさせていただきます。 ※数値データは200V時
	FLR110W 器具相当	■Ra82 エコノミー 4000lmタイプ 消費電力：26.3W	○昼白色 (5000K) RAD-538NA ○ナチュラルホワイト (4000K) RAD-538WA	4236 lm 4022 lm	161.0 lm/W 152.9 lm/W	¥23,000 ㊦	
40w タイプ	Hf32W 器具相当	■Ra82 ハイパワー 3000lmタイプ 消費電力：19.6W	○昼白色 (5000K) RAD-670N	3082 lm	157.2 lm/W	¥13,000 ㊦	■口金:電源内蔵ユニット用専用口金 ■サイズφ32 L1198mm ■入力電圧:100V-242V ■カバー樹脂(乳白／白) ■定格寿命:40,000時間 ■演色性:Ra82 ■調光不可 ※10本/箱単位での販売とさせていただきます。 ※数値データは200V時
	FLR40W 器具相当	■Ra82 エコノミー 2000lmタイプ 消費電力：13.1W	○昼白色 (5000K) RAD-539NA ○ナチュラルホワイト (4000K) RAD-539WA	2108 lm 2009 lm	160.9 lm/W 153.3 lm/W	¥12,000 ㊦	
20w タイプ	FL20W 器具相当	■Ra82 エコノミー 1000lmタイプ 消費電力：6.7W	○昼白色 (5000K) RAD-540NA	1039 lm	155.0 lm/W	¥8,800 ㊦	■口金:電源内蔵ユニット用専用口金 ■サイズφ32 L580mm ■入力電圧:100V-242V ■カバー樹脂(乳白／白) ■定格寿命:40,000時間 ■演色性:Ra82 ■調光不可 ※10本/箱単位での販売とさせていただきます。 ※数値データは200V時
			○ナチュラルホワイト (4000K) RAD-540WA	987 lm	147.3 lm/W		

20W タイプ

V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	特許出願中
-------------------	---------------------	-------

ユニット タイプ	調光 タイプ	明るさ／ 従来器具相当	ユニット価格	ユニット型番
防水型 ユニバーサル タイプ	非調光	FL20W 器具相当 エコノミー 1000lmタイプ 消費電力 6.7W	■Ra82 100-242V ¥8,800 ㊦	5000K ○ RAD-540NA 4000K ○ RAD-540WA

直付 ステンレス製 反射笠付形




ERK9029S (器具本体)

¥21,000 ㊦

(ユニット別売)

本体：ステンレス・クリアー塗装
重：1.6kg
防湿防雨形 IP24
防水ソケット仕様
調光不可



セット価格	定 格
器具本体 ¥21,000 ユニットx1 ¥8,800 (100-242V) (電源内蔵)	○ 5000K 996 lm 6.7 W 148.6 lm/W ㊦
セット価格	¥29,800

直付 ステンレス製 反射笠なし器具(トラフ)




ERK9031S (器具本体)

¥19,700 ㊦

(ユニット別売)

本体：ステンレス・クリアー塗装
重：1.2kg
防湿防雨形 IP24
防水ソケット仕様
調光不可



セット価格	定 格
器具本体 ¥19,700 ユニットx1 ¥8,800 (100-242V) (電源内蔵)	○ 5000K 1026 lm 6.7 W 153.1 lm/W ㊦
セット価格	¥28,500

○ 5000K 昼白色 ○ 4000K ナチュラルホワイト ㊦ グリーン購入法対象機種適合品

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べラツキがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。