




ERS4010W 白艶消 ¥4,400 (LEDランプ別売)
ERS4010B 黒艶消 ¥4,400 (LEDランプ別売)

消費電力

5.0/5.9W [100V]
5.9W [100V]

LEDZランプ JDR×1 E11 (別売)
重: 0.3kg




ERS4007W 白艶消 ¥5,200 (LEDランプ別売)
ERS4007H メタリック仕上(ダークグレー) ¥5,200 (LEDランプ別売)

消費電力

5.0/5.9W [100V]
5.9W [100V]

LEDZランプ JDR×1 E11 (別売)
本体: アルミダイキャスト
重: 0.2kg




ERB6469W 白艶消 ¥6,500 (LEDランプ別売)
ERB6469SA メタリック仕上(シルバー) ¥6,500 (LEDランプ別売)

消費電力

5.0/5.9W [100V]
5.9W [100V]

LEDZランプ JDR×1 E11 (別売)
本体: アルミダイキャスト
重: 0.3kg
壁面・天井面取付兼用型




ロングパイプタイプ
ERS4009W 白艶消 ¥6,200 (LEDランプ別売)
ロングパイプタイプ
ERS4009H メタリック仕上(ダークグレー) ¥6,200 (LEDランプ別売)

消費電力

5.0/5.9W [100V]
5.9W [100V]

LEDZランプ JDR×1 E11 (別売)
本体: アルミダイキャスト
重: 0.3kg




ERS4011W 白艶消 ¥4,400 (LEDランプ別売)
ERS4011B 黒艶消 ¥4,400 (LEDランプ別売)

消費電力

5.0/5.9W [100V]
5.9W [100V]

LEDZランプ JDR×1 E11 (別売)
重: 0.3kg




ERS4008W 白艶消 ¥5,200 (LEDランプ別売)
ERS4008H メタリック仕上(ダークグレー) ¥5,200 (LEDランプ別売)

消費電力

5.0/5.9W [100V]
5.9W [100V]

LEDZランプ JDR×1 E11 (別売)
本体: アルミダイキャスト
重: 0.2kg




ERS4158W 白艶消 ¥7,500 (LEDランプ別売)
ERS4158S メタリック仕上(シルバー) ¥7,500 (LEDランプ別売)


消費電力

5.0/5.9W [100V]
5.9W [100V]

LEDZランプ JDR×1 E11 (別売)
本体: アルミダイキャスト
重: 0.5kg
取付面有効高さ60mm



2方向簡易取付金具 ERS4158W/S



フレンジを見せないデザインで展示ボード面をスッキリ
見せるタイプのスポットライトです。専用の取付金具は、
什器の裏面・天面の2方向どちらでも取付可能。面倒
な穴開け作業もありません。

色温度(K)	Ra	配光	型番	消費電力	価格
非調光	3000K (電球色)	狭角(10°)	RAD-733N	5.9W	¥4,300
		中角(22°)	RAD-733M		
		広角(29°)	RAD-733W		
	2700K (電球色)	超広角(54°)	RAD-733F	5.9W	¥4,300
		狭角(10°)	RAD-734N		
		中角(22°)	RAD-734M		
調光	3000K (電球色)	広角(29°)	RAD-734W	5.9W	¥4,500
		超広角(54°)	RAD-734F		
		狭角(10°)	RAD-735N		
	2700K (電球色)	中角(22°)	RAD-735M	5.9W	¥4,500
		広角(29°)	RAD-735W		
		超広角(54°)	RAD-735F		
調光	2700K (電球色)	狭角(10°)	RAD-736N	5.9W	¥4,500
		中角(22°)	RAD-736M		
		広角(29°)	RAD-736W		
調光	2700K (電球色)	超広角(54°)	RAD-736F	5.9W	¥4,500
		超広角(54°)	RAD-736F		

調光率: 5~100%

非調光 調光

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.970
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所では
ご使用になりませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDランプ(別売) ▶P.969

調光タイプ

適合ライトコントローラ ▶P.509



LED用ライトコントローラ(位相制御・2線式)
RX-116WC ¥12,000 個
(100V)(50/60Hz)
3路オフライトスイッチ付
樹脂(白)
重 0.2kg



LED用ライトコントローラ(位相制御・2線式)
RX-411W ¥15,800 個
(100V)(50/60Hz)
3路オフライトスイッチ付
樹脂(白)
重 0.3kg

Smart LEDZ Fit/Fit Plus対応 位相調光ユニット

FX-426N ¥21,000 個
(100V)(50/60Hz)
断熱施工使用不可
適合負荷4VA~300VA



位相調光ユニットをご使用いただくことで
Smart LEDZ Fit/Fit Plusでの無線コントロールが
可能になります。