




Linear 32		直 付 ブラケットタイプ（上配光）				本体：アルミ（W：白艶消/U：ダークブラウン） ユニット別売 単体／連結兼用 給電コネクター別売：RK-581N/566N エンドパーツ付			
								詳しくは仕様図をご確認ください。 器具本体の長さ特注も承ります。	
調 光 タイプ	長さタイプ 本体長（L） 価 格	型 番		定 格 光 束 / 固有エネルギー消費効率		セ ッ ト 価 格		備 考	
		6500K-2700K相当 Ra82						配光データ（○ 5000K時）	
Fit Fit Plus	L:2400タイプ ERK9956W（白） ERK9956U（ダークブラウン） ¥30,000	消費電力 41.4W	NEW FAD-815X ×2	5103 lm 123.2 lm/W [9]	本体 ユニット ×2 セ ッ ト 価 格	¥30,000 ¥35,000 ¥65,000	重：4.5kg		
	L:1500タイプ ERK9957W（白） ERK9957U（ダークブラウン） ¥23,200	消費電力 26.2W	NEW FAD-814X ×1	3188 lm 121.6 lm/W [9]	本体 ユニット セ ッ ト 価 格	¥23,200 ¥20,000 ¥43,200	重：3.2kg		
	L:1200タイプ ERK9958W（白） ERK9958U（ダークブラウン） ¥17,300	消費電力 20.7W	NEW FAD-815X ×1	2551 lm 123.2 lm/W [9]	本体 ユニット セ ッ ト 価 格	¥17,300 ¥17,500 ¥34,800	重：2.6kg		
	L:900タイプ ERK9959W（白） ERK9959U（ダークブラウン） ¥14,200	消費電力 15.5W	NEW FAD-816X ×1	1867 lm 120.4 lm/W [9]	本体 ユニット セ ッ ト 価 格	¥14,200 ¥17,000 ¥31,200	重：2.1kg		
	L:600タイプ ERK9961W（白） ERK9961U（ダークブラウン） ¥11,000	消費電力 11.1W	NEW FAD-817X ×1	1299 lm 117.0 lm/W	本体 ユニット セ ッ ト 価 格	¥11,000 ¥15,800 ¥26,800	重：1.5kg		
PWM制御	L:1500タイプ ERK9957W（白） ERK9957U（ダークブラウン） ¥23,200	消費電力 23.1W	NEW RAD-855X ×1	2520 lm 109.0 lm/W	本体 ユニット セ ッ ト 価 格	¥23,200 ¥27,500 ¥50,700	重：3.6kg		
	L:750タイプ ERK9960W（白） ERK9960U（ダークブラウン） ¥13,800	消費電力 15.4W	NEW RAD-856X ×1	1376 lm 89.3 lm/W	本体 ユニット セ ッ ト 価 格	¥13,800 ¥18,700 ¥32,500	重：1.9kg		




Fit Fit Plus は無線モジュール付で調光率: 1~100%です。
※注) 従来のSmart LEDZには適合しません。
PWM制御調光率: 5~100%

別売



給電コネクタ
(口出し線タイプ)
RK-581N ¥2,000
L1000 300V / 6.0A
RK-566N ¥850
L200 300V / 6.0A

OPTION



送り配線コネクタ
RK-559N ¥800
L200mm



スマートレズシステム
(無線信号制御方式)
▶P.502



ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V)
X-240WB (200V-254V)
¥39,800
▶P.508



RX-382W (100V)
¥17,800
▶P.508



GRAFIK Eye QS
◎LUTRON
▶P.506
※「LUTRON」/「GRAFIK Eye」は
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。

[9] グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.970」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
(無線信号制御方式) スマートレズシステム▶P.502
メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.959