



水銀ランプ1000W～メタルハイドランプ700W器具相当
34000 lm TYPE




LEDモジュール
消費電力 188.0W
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:6.0kg
ボルト取付専用/電源内蔵/落下防止ワイヤー付
無線モジュール付(2個)/LED交換不可
一般屋内専用IP20
周囲環境温度-20℃～+40℃
一般的な温度上昇においては+50℃まで使用可

<無線調光タイプ>調光率:5～100%
<無線信号制御方式>
スマートレッズシステム ▶ P.502




メタルハイドランプ1000W器具相当
44000 lm TYPE




LEDモジュール
消費電力 243.7W
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:9.7kg
ボルト取付専用/電源内蔵/落下防止ワイヤー付
無線モジュール付(2個)/LED交換不可
一般屋内専用IP20
周囲環境温度-20℃～+40℃
一般的な温度上昇においては+50℃まで使用可

<無線調光タイプ>調光率:5～100%
<無線信号制御方式>
スマートレッズシステム ▶ P.502



5000K (昼白色) Ra82 EFG5501S ¥168,000 (電源内蔵)




1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度

天井高	1スパンあたりの設置台数		
	2台	4台	6台
15m	253 lx	499 lx	747 lx
10m	312 lx	615 lx	920 lx
5m	393 lx ●	764 lx	1140 lx

※計算面:床面 反射率:天井30%、壁30%、床10% ※保守率:0.82(40,000時間時)
※照度値は9スパン(35m×32m)のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※● 均高0.4未満

5000K (昼白色) Ra82 EFG5500S ¥188,000 (電源内蔵)



1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度


天井高	1スパンあたりの設置台数		
	2台	4台	6台
15m	321 lx	636 lx	952 lx
10m	399 lx	784 lx	1173 lx
5m	501 lx ●	974 lx	1452 lx

※計算面:床面 反射率:天井30%、壁30%、床10% ※保守率:0.82(40,000時間時)
※照度値は9スパン(35m×32m)のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※● 均高0.4未満


OPTION



チェーン吊具
RB-409SA ¥4,800
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:0.8kg
※1.0Gまでの振動試験に合格



露出ボックス取付金具
(EFG5501S/EFG5502S/
EFG5503S/EFG5504S用)
RB-663S ¥6,500
重:0.4kg
※EFG5500Sにはご使用いただけません。



Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)

【ご注意】・切削・板金加工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。・腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。・海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。・温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用いただけません。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.970及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※「60,000時間」は、光源寿命となります。(JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。〈無線信号制御方式〉スマートレッズシステム▶P.502 ※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用いただけませんのでご注意ください。