


CDM-T35W器具相当
2000TYPE

eco green V Free 100-242 電源内蔵 調光不可 LED光源寿命 40,000時間 保護等級 IP65 意匠出願中 Ra83 Ra85 3000K





LEDモジュール
アルミダイキャスト
H: レーザ仕上 (ダークグレー)
W: 白艶消
樹脂 (ポリカーボネート・透明消)
重: 1.3kg
防湿防雨形 (IP65)
調光不可 LED交換不可
周囲環境温度-25℃~+35℃
一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能





4000K (ナチュラルホワイト)	Ra83	3000K (電球色)	Ra85
-------------------	------	-------------	------

看板用配光
(ワイドフラッド)



拡散配光



OPTION



※非調光

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.970」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて▶P.975)
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。