

LEDZランプ JDR×1 E11 [別売]
 枠:アルミダイキャスト(白艶消)
 パツル:アルミ(黒艶消) 透明強化ガラス
 重: 0.6kg 防湿防雨形 断熱施工不可

本体価格

¥12,800

(LEDランプ別売)


消費電力

5.0W/5.9W [100V]

5.9W [100V]

調光率: 5~100%

本体 125
埋込穴



LEDZランプ JDR×1 E11 [別売]
 枠:アルミダイキャスト(白艶消)
 コー:アルミ(鏡面仕上) 透明強化ガラス
 重: 0.6kg 防湿防雨形 断熱施工不可

本体価格

¥10,800

(LEDランプ別売)


消費電力

5.0W/5.9W [100V]

5.9W [100V]

調光率: 5~100%


本体 100
埋込穴



3000K (電球色) Ra83

22° ERD3401W+RAD-728M
 セット価格 ¥17,100

中角配光
 23°




定格光束 580lm

5.9w 98.3lm/W

3000K (電球色) Ra83

22° ERD3400W+RAD-728M
 セット価格 ¥15,100

中角配光
 23°




定格光束 580lm

5.9w 98.3lm/W

29° ERD3401W+RAD-728W
 セット価格 ¥17,100

広角配光
 31°




定格光束 580lm

5.9w 98.3lm/W

29° ERD3400W+RAD-728W
 セット価格 ¥15,100

広角配光
 31°



定格光束 580lm

5.9w 98.3lm/W

JDR series
 適合ランプ (100V) (電源内蔵)

色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
ナチュラル ホワイト 4000K	Ra83	狭角 (10°)	RAD-727N	5.9W	¥4,300
		中角 (22°)	RAD-727M		
		広角 (29°)	RAD-727W		
		NEW 超広角 (54°)	RAD-727F		
		超広角 (54°)	RAD-727F		
	Ra80	狭角 (10°)	RAD-728N	5.0W	¥3,200
		中角 (22°)	RAD-728M		
		広角 (29°)	RAD-728W		
		NEW 超広角 (54°)	RAD-728F		
		超広角 (54°)	RAD-728F		
電球色 3000K	Ra83	中角 (21°)	RAD-671M	5.0W	¥3,200
		広角 (35°)	RAD-671W		
		狭角 (10°)	RAD-729N		¥4,300
		中角 (22°)	RAD-729M		
		広角 (29°)	RAD-729W		
電球色 2700K	Ra83	NEW 超広角 (54°)	RAD-729F	5.9W	¥4,300
		超広角 (54°)	RAD-729F		

色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
ナチュラル ホワイト 4000K	Ra83	狭角 (10°)	RAD-730N	5.9W	¥4,500
		中角 (22°)	RAD-730M		
		広角 (29°)	RAD-730W		
		NEW 超広角 (54°)	RAD-730F		
		超広角 (54°)	RAD-730F		
	Ra80	狭角 (10°)	RAD-731N	5.0W	¥3,200
		中角 (22°)	RAD-731M		
		広角 (29°)	RAD-731W		
		NEW 超広角 (54°)	RAD-731F		
		超広角 (54°)	RAD-731F		
電球色 3000K	Ra83	狭角 (10°)	RAD-732N	5.9W	¥4,500
		中角 (22°)	RAD-732M		
		広角 (29°)	RAD-732W		
		NEW 超広角 (54°)	RAD-732F		
		超広角 (54°)	RAD-732F		

調光率: 5~100%

色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
電球色 3000K	Ra82	狭角 (10°)	RAD-733N	5.9W	¥4,300
		中角 (22°)	RAD-733M		
		広角 (29°)	RAD-733W		
		NEW 超広角 (54°)	RAD-733F		
		超広角 (54°)	RAD-733F		
	Ra80	狭角 (10°)	RAD-734N	5.0W	¥3,200
		中角 (22°)	RAD-734M		
		広角 (29°)	RAD-734W		
		NEW 超広角 (54°)	RAD-734F		
		超広角 (54°)	RAD-734F		
電球色 2700K	Ra82	狭角 (10°)	RAD-735N	5.9W	¥4,500
		中角 (22°)	RAD-735M		
		広角 (29°)	RAD-735W		
		NEW 超広角 (54°)	RAD-735F		
		超広角 (54°)	RAD-735F		
電球色 3000K	Ra82	狭角 (10°)	RAD-736N	5.9W	¥4,500
		中角 (22°)	RAD-736M		
		広角 (29°)	RAD-736W		
		NEW 超広角 (54°)	RAD-736F		
		超広角 (54°)	RAD-736F		

調光率: 5~100%

OPTION



LED用ライトコントローラ
 (位相制御・2線式)
 ▶P.509
RX-116WC
 (100V) (50/60Hz)
¥12,000
 3路オフラインスイッチ付
 樹脂(白)
 重: 0.2kg



LED用ライトコントローラ
 (位相制御・2線式)
 ▶P.509
RX-411W
 (100V) (50/60Hz)
¥15,800
 3路オフラインスイッチ付
 樹脂(白)
 重: 0.3kg



Smart LEDZ Fit/Fit Plus対応
 (位相調光ユニット)
 ▶P.503
NEW FX-426N
 (100V) (50/60Hz)
¥21,000
 断熱施工使用不可
 適合負荷 4VA~300VA

調光率: 5~100%

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
 ※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.970
 及び「仕様書」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
 (IPについて▶P.975)
 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶P.965