


LEDZ[®] LAMP series

バリドライト

明るさ・光色・配光が選べる
LEDランプ型のライトアップ用バリドライト



LINE UP

	DISK	JDR
コンクリート埋設	 DISK 100 超広角配光 拡散配光	 JDR 狭角配光 中角配光 広角配光
土中埋設	 DISK 100 超広角配光 拡散配光	 JDR 狭角配光 中角配光 広角配光

白熱球100W形器具相当 Disk 100




消費電力

■ 8.7W [100V]

LEDZランプ ディスク

100 × 1 GX53-1a [別売]
重: 2.3kg / レザー仕上 (ダークグレー)
アルミ鋳物・ステンレス / 透明強化ガラス
アパーチャマスク (黒艶消) / 防雨形 (IP67)
調光不可
首振角度 (片側11°)・回転 (120°) 可能
適合ケーブル径: φ12~φ15

本体



ERL8111H

¥39,800

(LEDランプ別売)

人や車の通る場所など、振動や荷重のかかる場所には使用しないでください。

4000K (ナチュラルホワイト)

Ra83

3000K (電球色)


Ra83



■ RAD-846F

使用時

「ビーム角」
62°
白熱球
100W形
器具相当




■ 8.7W 71.9lm/W

■ RAD-847F

使用時

「ビーム角」
54°
白熱球
100W形
器具相当




■ 8.7W 71.9lm/W



■ RAD-846FB

使用時

「ビーム角」
61°
白熱球
100W形
器具相当




■ 8.7W 47.2lm/W

■ RAD-847FB


使用時

「ビーム角」
47°
白熱球
100W形
器具相当



■ 8.7W 47.2lm/W

110V φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W形40W器具相当 JDR TYPE



消費電力


■ 5.0/5.9W [100V]

□ 5.9W [100V]

LEDZランプ JDR × 1 E11 [別売]

重: 1.4kg / レザー仕上 (ダークグレー)
アルミ鋳物・ステンレス / 透明強化ガラス
アパーチャマスク (黒艶消) / コーン: アルミ (黒艶消)
防雨形 (IP67) / 首振角度 (片側15°)・回転 (90°) 可能
適合ケーブル径: φ12~φ15

本体



ERL8113H

¥39,500

(LEDランプ別売)

人や車の通る場所など、振動や荷重のかかる場所には使用しないでください。
密閉型器具にお使いの場合は寿命3000時間となります。


3000K (電球色)



■ RAD-728M

使用時

「ビーム角」
23°
中角配光



■ 5.9W 98.3lm/W

■ RAD-728W

使用時

「ビーム角」
31°
広角配光



■ 5.9W 98.3lm/W

■ 非調光

□ グリーン購入法対象機種適合品