




ERL8109S ¥64,700
(LEDランプ別売)

消費電力

■ 8.7W [100V]

本体




LEDZランプ ディスク 100 ×1 GX53-1a [別売]
重: 4.1kg/メタリックレザー仕上(シルバー)
アルミ鋳物・ステンレス/透明強化ガラス
アパーチャマスク(黒艶消)/防雨形(IP67)
調光不可/首振角度(片側11°)・回転(120°)可能
適合ケーブル径: φ12~φ15
人や車の通る場所など、振動や荷重のかかる場所には使用
しないでください。

4000K (ナチュラルホワイト) Ra83

3000K (電球色) Ra83


54°
[ビーム角
62°]
白熱球
100W形
器具相当

■ RAD-846F
使用時



■ 8.7W 71.9lm/W


■ RAD-847F
使用時



■ 8.7W 71.9lm/W


46°
[ビーム角
57°]
白熱球
100W形
器具相当

■ RAD-846FB
使用時




■ 8.7W 41.0lm/W

■ RAD-847FB
使用時



■ 8.7W 41.0lm/W



ERL8112S ¥58,800
(LEDランプ別売)

消費電力

■ 5.0/5.9W [100V]
■ 5.9W [100V]

本体




LEDZランプ JDR ×1 E11 [別売]
重: 2.3kg/メタリックレザー仕上(シルバー)
アルミ鋳物・ステンレス 透明強化ガラス
アパーチャマスク(黒艶消)/コーン: アルミ(黒艶消)
防雨形(IP67)/首振角度(片側15°)・回転(90°)可能
適合ケーブル径: φ12~φ15
人や車の通る場所など、振動や荷重のかかる場所には使用
しないでください。
密閉型器具にお使いの場合は寿命30000時間となります。

3000K (電球色)

22°
[ビーム角
23°]
中角配光


■ RAD-728M
使用時



■ 5.9W 98.3lm/W

29°
[ビーム角
31°]
広角配光

■ RAD-728W
使用時



■ 5.9W 98.3lm/W

■ 非調光 ■ 位相制御 ■ グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.970
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて)P.975
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDランプ(別売) ▶P.969

LEDZランプ
ディスク100 非調光タイプ (100V) (電源内蔵) NEW

色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
ナチュラル ホワイト 4000K	Ra83	59°	RAD-846F	8.7W	¥6,300
	Ra83	62°	RAD-846FB	8.7W	¥6,300
電球色 3000K	Ra83	59°	RAD-847F	8.7W	¥6,300
	Ra83	62°	RAD-847FB	8.7W	¥6,300

JDR series
適合ランプ (100V) (電源内蔵) ※超広角のみ NEW

色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格	色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
ナチュラル ホワイト 4000K	Ra83	狭角(10°)	RAD-727N	5.9W	¥4,300	ナチュラル ホワイト 4000K	Ra83	狭角(10°)	RAD-730N	5.9W	¥4,500
		中角(22°)	RAD-727M					中角(22°)	RAD-730M		
		広角(29°)	RAD-727W					広角(29°)	RAD-730W		
		超広角(54°)	RAD-727F					超広角(54°)	RAD-730F		
		狭角(10°)	RAD-728N					狭角(10°)	RAD-731N		
電球色 3000K	Ra80	中角(22°)	RAD-728M	5.0W	¥3,200	電球色 3000K	Ra83	中角(22°)	RAD-731M	5.9W	¥4,500
		広角(29°)	RAD-728W					広角(29°)	RAD-731W		
		超広角(54°)	RAD-728F					超広角(54°)	RAD-731F		
		狭角(10°)	RAD-671M					狭角(10°)	RAD-732N		
		広角(35°)	RAD-671W					広角(29°)	RAD-732M		
電球色 2700K	Ra83	狭角(10°)	RAD-729N	5.9W	¥4,300	電球色 2700K	Ra83	狭角(10°)	RAD-732N	5.9W	¥4,500
		中角(22°)	RAD-729M					中角(22°)	RAD-732M		
		広角(29°)	RAD-729W					広角(29°)	RAD-732W		
		超広角(54°)	RAD-729F					超広角(54°)	RAD-732F		

■ 調光率: 5~100%

色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
電球色 3000K	Ra83	狭角(10°)	RAD-733N	5.9W	¥4,300
		中角(22°)	RAD-733M		
		広角(29°)	RAD-733W		
		超広角(54°)	RAD-733F		
電球色 2700K	Ra82	狭角(10°)	RAD-734N	5.9W	¥4,500
		中角(22°)	RAD-734M		
		広角(29°)	RAD-734W		
		超広角(54°)	RAD-734F		
電球色 2700K	Ra82	狭角(10°)	RAD-735N	5.9W	¥4,500
		中角(22°)	RAD-735M		
		広角(29°)	RAD-735W		
		超広角(54°)	RAD-735F		
		狭角(10°)	RAD-736N		
		中角(22°)	RAD-736M		
		広角(29°)	RAD-736W		
		超広角(54°)	RAD-736F		

■ 調光率: 5~100%

OPTION



LED用ライトコントローラ
〈位相制御・2線式〉▶P.509
RX-116WC (100V) (50/60Hz)
¥12,000
3路オフラインスイッチ付
樹脂(白)
重 0.2kg



NEW
RX-411W
(100V) (50/60Hz)
¥15,800
Smart LEDZ Fit/Fit Plus用
位相調光ユニット▶P.505



NEW
FX-426N
(100V) (50/60Hz)
¥21,000