

水銀ランプ400W×1灯 器具相当 10000TYPE




消費電力

135.0W [100-242V]


LEDモジュール

アルミダイキャスト
メタリック仕上 (シルバーグレー)
重: 102.1kg
別売カットアウトスイッチ内蔵可能形
ポールは錆止め塗装まで
ポールはL-160NAも使用可能 (P.940)
防雨形 (IP65)
調光不可 LED交換不可

本体




灯体
ERL8082S ¥260,000
アーム
RL-817S ¥25,000
ポール
L-199N ¥80,000
セット価格 **¥365,000**



道路照明施設設置基準に適合 (ERL8080S)

平均路面輝度1.0cd/m²を達成。水銀灯400Wクラスと同等の明るさを実現することができ、主要幹線道路などに設置可能です。

照度分布図



照明器具形式	ランプ形式	光束 (lm)	保守率	高さ (m)	傾斜角度
ERL8080S	LED光源	12366	0.7	10.0	0°

平均照度 (lx)	平均輝度 (cd/m ²)	総合均斉度	車線均斉度	Ti値
17	1.04	0.46	走行 0.59 追越 0.59	7%

独自の光学設計による球面レンズ

高度な光学設計技術を駆使したオリジナル開発球面レンズにより、配光の中心を前方へシフトした横長のフロント&ワイドスクエア配光(矩形配光)を実現しました。街路灯や駐車場灯として効率的な照明計画が可能となります。



水銀ランプ200W×1灯 器具相当 5000TYPE




消費電力

66.0W [100-242V]


LEDモジュール

アルミダイキャスト
メタリック仕上 (シルバーグレー)
重: 50.7kg
別売カットアウトスイッチ内蔵可能形
ポールは錆止め塗装まで
ポールはL-224Bも使用可能 (P.940)
防雨形 (IP65)
調光不可 LED交換不可

本体



灯体
ERL8084SA ¥166,000
アーム
RL-812S ¥24,000
ポール
L-225B ¥75,000
セット価格 **¥265,000**



水銀ランプ400W器具相当 連続照明用 1.0cd/m²TYPE




消費電力

135.0W [100-242V]

アルミダイキャスト
メタリック仕上 (シルバーグレー)
重: 13.1kg
防雨形 (IP65)
調光不可
LED交換不可
ポールは別途ご手配ください

本体



灯体
ERL8080S ¥310,000
アーム
RL-819S ¥25,000
※建電協仕様テーパーポール(直線形)適合品 P.941
セット価格 **¥335,000**

