

● 水銀ランプ400W器具相当
9000TYPE

ECO green V Free 100-242 無線調光 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間



LEDモジュール付
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可


200埋込穴

61°
[ビーム角 74°]
拡散配光



6500K-2700K相当 Ra85


ERD7583W



本体価格
¥49,300 (電源ユニット別売)

消費電力
102.4W [100-242V]

本体 200埋込穴



電源ユニット



[別売] 専用別置電源ユニット

Fit/Fit Plus
FX-436N ¥16,500
本体価格: ¥49,300

セット価格 ¥65,800

重: 2.6kg (本体込)
寸法 H:43 L:270
無線モジュール付
調光率: 1~100%



LEDモジュール付
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(白艶消)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可


200埋込穴

63°
[ビーム角 91°]
拡散配光



6500K-2700K相当 Ra85


ERD7584W



本体価格
¥49,300 (電源ユニット別売)

消費電力
102.4W [100-242V]

本体 200埋込穴



電源ユニット



[別売] 専用別置電源ユニット

Fit/Fit Plus
FX-436N ¥16,500
本体価格: ¥49,300

セット価格 ¥65,800

重: 2.5kg (本体込)
寸法 H:43 L:270
無線モジュール付
調光率: 1~100%

● セラメタ150W器具相当
7500TYPE

ECO green V Free 100-242 無線調光 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間



LEDモジュール付
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可


200埋込穴

61°
[ビーム角 74°]
拡散配光



6500K-2700K相当 Ra85

ERD7585W



本体価格
¥43,000 (電源ユニット別売)

消費電力
78.1W [100-242V]

本体 200埋込穴



電源ユニット



[別売] 専用別置電源ユニット

Fit/Fit Plus
FX-435N ¥13,000
本体価格: ¥43,000

セット価格 ¥56,000

重: 1.9kg (本体込)
寸法 H:43 L:270
無線モジュール付
調光率: 1~100%



LEDモジュール付
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(白艶消)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可


200埋込穴

63°
[ビーム角 92°]
拡散配光



6500K-2700K相当 Ra85


ERD7586W



本体価格
¥43,000 (電源ユニット別売)

消費電力
78.1W [100-242V]

本体 200埋込穴



電源ユニット



[別売] 専用別置電源ユニット

Fit/Fit Plus
FX-435N ¥13,000
本体価格: ¥43,000

セット価格 ¥56,000

重: 1.9kg (本体込)
寸法 H:43 L:270
無線モジュール付
調光率: 1~100%

OPTION

スマートレズシステム
(無線信号制御方式)
▶P.186

Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」
及び「仕様図」取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所では
ご使用いただけませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶A-13
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184