


Linear 32

V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 Ra82

直付 ブラケットタイプ (上配光)



本体：アルミ (白艶消)  
ユニット別売 単体/連結兼用  
給電コネクタ別売：RK-581N/566N  
エンドパーツ付



詳しくは仕様図をご確認ください。  
器具本体の長さ特注も承ります。

調光タイプ	長さタイプ 本体型番 本体価格	ユニット型番 6500K-2700K相当 Ra82	定格光束/ 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考	配光データ(○ 5000K時)
Fit/Fit Plus	L:2400タイプ ERK9956W ¥30,000 <small>画</small>	消費電力 41.4W FAD-815X ×2	5103 lm 123.2 lm/W <small>画</small>	本体 ¥30,000 ユニット ×2 ¥35,000 セット価格 ¥65,000	重: 5.1kg	
	L:1500タイプ ERK9957W ¥23,200 <small>画</small>	消費電力 26.2W FAD-814X ×1	3188 lm 121.6 lm/W <small>画</small>	本体 ¥23,200 ユニット ¥20,000 セット価格 ¥43,200	重: 3.2kg	
	L:1200タイプ ERK9958W ¥17,300 <small>画</small>	消費電力 20.7W FAD-815X ×1	2551 lm 123.2 lm/W <small>画</small>	本体 ¥17,300 ユニット ¥17,500 セット価格 ¥34,800	重: 2.6kg	
	L:900タイプ ERK9959W ¥14,200 <small>画</small>	消費電力 15.5W FAD-816X ×1	1867 lm 120.4 lm/W <small>画</small>	本体 ¥14,200 ユニット ¥17,000 セット価格 ¥31,200	重: 2.1kg	
	L:600タイプ ERK9961W ¥11,000 <small>画</small>	消費電力 11.1W FAD-817X ×1	1299 lm 117.0 lm/W	本体 ¥11,000 ユニット ¥15,800 セット価格 ¥26,800	重: 1.5kg	
PWM制御	L:1500タイプ ERK9957W ¥23,200 <small>画</small>	消費電力 23.1W RAD-855X ×1	2593 lm 112.2 lm/W	本体 ¥23,200 ユニット ¥27,500 セット価格 ¥50,700	重: 3.6kg	
	L:750タイプ ERK9960W ¥13,800 <small>画</small>	消費電力 15.4W RAD-856X ×1	1509 lm 97.9 lm/W	本体 ¥13,800 ユニット ¥18,700 セット価格 ¥32,500	重: 1.9kg	

Fit/Fit Plus は無線モジュール付で調光率: 1~100%です。

※注) 従来のSmart LEDZには適合しません。


PWM制御調光率: 5~100%

別売



給電コネクタ  
(口出し線タイプ)  
RK-581N ¥2,000画  
L1000 300V / 6.0A  
RK-566N ¥850画  
L200 300V / 6.0A

OPTION



送り配線コネクタ  
RK-559N ¥800画  
L200mm



スマートレゾスシステム  
(無線信号制御方式)  
▶P.186



ライトコントローラ  
(PWM信号制御)  
X-239WB (100V) ¥17,800画  
X-240WB (200V-254V) ¥17,800画  
RX-382W (100V) ¥17,800画  
▶P.192

GRAFIK Eye. QS  
○LUTRON.  
▶P.190  
※(C) LUTRON JAPAN GRAFIK Eye. は Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。

画 グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。  
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。  
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用にできませんのでご注意ください。  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶A-7  
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。  
Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184