調　光　調　色

Tunable LEDZ®

Fit/Fit Plus 無線調光　LEDZ SD series

調光調色ベースライト

使い易い価格設定と豊富なラインナップ

LINE UP

直付タイプ

逆富士形	逆富士形（プルスイッチ付）	逆富士形	逆富士形（プルスイッチ付）	トラフ形	トラフ形（プルスイッチ付）	片反射	反射笠付	反射笠付（プルスイッチ付）
W:230	W:230	W:150	W:150	W:76	W:76	W:86	W:170	W:170
110W・40W	40W	110W・40W	40W	110W・40W	40W	40W	110W・40W	40W

直付タイプ		埋込タイプ					
下面開放形	ウォール ウォッシャー形	下面開放形	下面開放形	下面開放形	下面開放形	下面開放形（白ルーバ形）	下面開放形（白ルーバ形）
W:250		W:300	W:220	W:190	W:150	W:150	W:220
110W・40W	110W・40W	110W・40W	40W	40W	40W	40W	40W

Tunable LEDZ 調光調色 Ra82

従来器具相当			調光タイプ	明るさタイプ		専用ユニット型番		エネルギー消費効率	
110W タイプ	Hf86W 高出力型器具相当	2灯用相当	Fit/Fit Plus 無線調光	13500lmタイプ 消費電力 107.6W ¥59,000ⓥ 200-242V		6500K-2700K	FAD-826X	16251 lm	151.0 lm/W
40W タイプ	Hf32W 高出力型器具相当	2灯用相当	Fit/Fit Plus 無線調光	6900lmタイプ 消費電力 45.6W ¥32,000ⓥ 100-242V	L 1246mm	6500K-2700K	FAD-827X	6889 lm	151.0 lm/W
					L 1220mm	6500K-2700K	FAD-829X	6889 lm	151.0 lm/W
	Hf32W 定格出力型器具相当	2灯用相当		5200lmタイプ 消費電力 35.0W ¥24,000ⓥ 100-242V	L 1246mm	6500K-2700K	FAD-828X	5301 lm	151.4 lm/W
					L 1220mm	6500K-2700K	FAD-830X	5301 lm	151.4 lm/W

弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。（一部の対象製品は、5年間の無償提供。）詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム▶A-6」をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定の製品は、開発中のため仕様が変更になる場合があります。最終の仕様は弊社HPでご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。