

ケーススポットライト 電源別置

LEDZ Display Light series 100V 電源別置 145° 310k LED光源寿命 40,000時間

LEDモジュール付
 本体：アルミダイキャスト（クロームメッキ）
 重：0.3kg（本体）
 電源ユニット別売（別置形）
 送り配線コード付
 調光不可
 LED交換不可
 取付有効板厚1~50mm

消費電力
 ■ 8.6W [500TYPE]
 ■ 4.1W [300TYPE]
 ※RX-341N使用時

LEDモジュール寸法：(ロングタイプ) 66x37x15, (ショートタイプ) 66x37x15
 電源ユニット寸法：H, L

別売 専用別置電源ユニット

500TYPE		300TYPE	
非調光		非調光	
■ ロングタイプ RX-341N ¥5,800 本体価格：¥9,800	■ ロングタイプ RX-341N ¥5,800 本体価格：¥9,000	■ ロングタイプ RX-347N ¥3,500 本体価格：¥9,000	■ ロングタイプ RX-347N ¥3,500 本体価格：¥9,000
セット価格 ¥15,600	セット価格 ¥14,800	セット価格 ¥12,500	セット価格 ¥12,500
■ ショートタイプ RX-341N ¥5,800 本体価格：¥9,500	■ ショートタイプ RX-341N ¥5,800 本体価格：¥8,800	■ ショートタイプ RX-347N ¥3,500 本体価格：¥8,800	■ ショートタイプ RX-347N ¥3,500 本体価格：¥8,800
セット価格 ¥15,300	セット価格 ¥14,600	セット価格 ¥12,300	セット価格 ¥12,300
重：0.5kg（本体込） 寸法 H:30 L:165	重：0.5kg（本体込） 寸法 H:30 L:165	重：0.5kg（本体込） 寸法 H:30 L:110	重：0.5kg（本体込） 寸法 H:30 L:110

12Vφ35ダイクロハロゲン球 35W器具相当 500TYPE

15埋込穴

色温度	Ra	タイプ	品番	価格
4200K	アパレルホワイト Ra96	ロングタイプ	ERS4702SB	¥9,800
3000K	アパレルホワイト Ra96	ロングタイプ	ERS4704SB	¥9,800
4200K	アパレルホワイト Ra96	ショートタイプ	ERS4706SB	¥9,500
3000K	アパレルホワイト Ra96	ショートタイプ	ERS4708SB	¥9,500

定格光束 471lm
消費電力 8.6W 54.7lm/W

12Vφ35ダイクロハロゲン球 20W器具相当 300TYPE

15埋込穴

色温度	Ra	タイプ	品番	価格
4200K	アパレルホワイト Ra96	ロングタイプ	ERS4710SB	¥9,000
3000K	アパレルホワイト Ra96	ロングタイプ	ERS4712SB	¥9,000
4200K	アパレルホワイト Ra96	ショートタイプ	ERS4714SB	¥8,800
3000K	アパレルホワイト Ra96	ショートタイプ	ERS4716SB	¥8,800

定格光束 233lm
消費電力 4.1W 56.8lm/W

12Vミニロハロゲン球20W器具相当 Rectangle LEDモジュール

100V 電源別置 90° 310k LED光源寿命 40,000時間

LEDモジュール付
 本体：アルミ（クロームメッキ）
 透明消アクリル
 重：0.3kg（アーム可動タイプ）
 0.2kg（ショートアームタイプ）
 電源ユニット別売（別置形）
 調光不可
 LED交換不可
 パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。

消費電力
 ■ 4.4W
 ※RX-347N使用時

本体寸法：(アーム可動タイプ) 96x22x15, (ショートアームタイプ) 96x22x15
 電源ユニット寸法：H, L

別売 専用別置電源ユニット

非調光	
■ アーム可動/ロングタイプ RX-347N ¥3,500 本体価格：¥13,000	■ ショートタイプ RX-347N ¥3,500 本体価格：¥12,800
セット価格 ¥16,500	セット価格 ¥16,300
重：0.5kg（本体込） 寸法 H:30 L:110	重：0.4kg（本体込） 寸法 H:30 L:110
■ アーム可動/ロングタイプ RX-341N ¥5,800 本体価格：¥13,000	■ ショートタイプ RX-341N ¥5,800 本体価格：¥12,800
セット価格 ¥18,800	セット価格 ¥18,600
重：0.5kg（本体込） 寸法 H:30 L:165	重：0.4kg（本体込） 寸法 H:30 L:165

15埋込穴

色温度	タイプ	品番	価格
5000K (昼白色)	アーム可動タイプ	ES-9344S	¥13,000
5000K (昼白色)	ロングアームタイプ	ES-9348S	¥13,000
5000K (昼白色)	ショートアームタイプ	ES-9347S	¥12,800

定格光束 181lm
消費電力 4.4W 41.1lm/W

別置電源ユニット 接続台数/消費電力

型番	接続台数	消費電力		
		500TYPE	300TYPE	Rectangle LEDモジュール
RX-341N	1台	8.6W	4.1W	4.2W
	2台	—	7.7W	8.1W
	3台	—	11.6W	12.1W
RX-347N	1台	—	3.9W	4.4W

OPTION 延長コード L500mm B-821X ¥1,000 L1000mm B-822X ¥1,500

■ 非調光
 この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認ください。
 ※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意▶A-19」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用にできませんのでご注意ください。
 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。