軒下・防湿ベースダウンライト

LEDZ LAMP JDR series

軒下・防湿ベースダウンライト

豊富なバリエーションから選べる
JDRランプ式ダウンライト

OPTION

LED用ライトコントローラ
〈位相制御・2線式〉
▶P.193
RX-116WC
〈100V〉〈50/60Hz〉
¥12,000 税
3路オフライトスイッチ付
樹脂(白)
重 0.2kg

LED用ライトコントローラ
〈位相制御・2線式〉
▶P.193
RX-411W
〈100V〉〈50/60Hz〉
¥15,800 税
3路オフライトスイッチ付
樹脂(白)
重:0.3kg

Smart LEDZ Fit/Fit Plus対応
〈位相調光ユニット〉
▶P.186
FX-426N
〈100V〉〈50/60Hz〉
¥21,000 税
断熱施工使用不可
適合負荷4VA~300VA

スマートレッズシステム
〈無線信号制御方式〉
▶P.186

110Vφ50省電力
ダイクロハロゲン球50W器具相当
JDR TYPE

100V | LED光源寿命 40,000時間 | 断熱施工 不可

125 埋込穴

ERD3286W

LEDZランプ JDR×1 E11 別売
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:白艶消　透明強化ガラス
重: 0.7kg　防湿防雨形
断熱施工不可

35° 350°

本体価格
¥15,800
〈LEDランプ別売〉

消費電力
非 5.0W/5.9W［100V］
位 5.9W［100V］
F 5.9W［100V］
調光率:5~100%



125 埋込穴

ERD3401W

LEDZランプ JDR×1 E11 別売
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
バッフル:アルミ(黒艶消)
透明強化ガラス　重: 0.6kg
防湿防雨形　断熱施工不可

Glare Cut 25°

本体価格
¥12,800
〈LEDランプ別売〉

消費電力
非 5.0W/5.9W［100V］
位 5.9W［100V］
F 5.9W［100V］
調光率:5~100%



100 埋込穴

ERD3400W

LEDZランプ JDR×1 E11 別売
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(鏡面仕上)
透明強化ガラス　重: 0.6kg
防湿防雨形　断熱施工不可

Glare Cut 32°

本体価格
¥10,800
〈LEDランプ別売〉

消費電力
非 5.0W/5.9W［100V］
位 5.9W［100V］
F 5.9W［100V］
調光率:5~100%

75 埋込穴

100V | Glare Cut 30° | LED光源寿命 40,000時間 | 断熱施工 不可 | 保護等級 IP44

コーン:アルミ(鏡面仕上)

ERD8637W

ERD8637B

LEDZランプ JDR×1 E11 別売
枠:アルミダイキャスト(W:白艶消／B:黒艶消)
重: 0.2kg　防湿形(IP44)
断熱施工不可

本体価格
¥6,700
〈LEDランプ別売〉

消費電力
非 5.0W/5.9W［100V］
位 5.9W［100V］
F 5.9W［100V］
調光率:5~100%



コーン:アルミ(黒)

ERD8638B

JDR series
適合ランプ〈100V〉〈電源内蔵〉

	色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
非調光	ナチュラルホワイト 4000K	Ra83	狭角(10°)	RAD-727N ⓥ	5.9W	¥4,300
			中角(22°)	RAD-727M ⓥ		
			広角(29°)	RAD-727W ⓥ		
			超広角(54°)	RAD-727F ⓥ		
	電球色 3000K		狭角(10°)	RAD-728N ⓥ		
			中角(22°)	RAD-728M ⓥ		
			広角(29°)	RAD-728W ⓥ		
			超広角(54°)	RAD-728F ⓥ		
		Ra80	中角(21°)	RAD-671M ⓥ	5.0W	¥3,200
			広角(35°)	RAD-671W ⓥ		
	電球色 2700K	Ra83	狭角(10°)	RAD-729N ⓥ	5.9W	¥4,300
			中角(22°)	RAD-729M ⓥ		
			広角(29°)	RAD-729W ⓥ		
			超広角(54°)	RAD-729F ⓥ		
位調光	ナチュラルホワイト 4000K	Ra83	狭角(10°)	RAD-730N ⓥ	5.9W	¥4,500
			中角(22°)	RAD-730M ⓥ		
			広角(29°)	RAD-730W ⓥ		
			超広角(54°)	RAD-730F ⓥ		
	電球色 3000K		狭角(10°)	RAD-731N ⓥ		
			中角(22°)	RAD-731M ⓥ		
			広角(29°)	RAD-731W ⓥ		
			超広角(54°)	RAD-731F ⓥ		
	電球色 2700K		狭角(10°)	RAD-732N ⓥ		
			中角(22°)	RAD-732M ⓥ		
			広角(29°)	RAD-732W ⓥ		
			超広角(54°)	RAD-732F ⓥ		

位 調光率:5~100%

	色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
非調光	電球色 3000K	高演色 Ra92	狭角(10°)	RAD-733N ⓥ	5.9W	¥4,300
			中角(22°)	RAD-733M ⓥ		
			広角(29°)	RAD-733W ⓥ		
			超広角(54°)	RAD-733F ⓥ		
	電球色 2700K		狭角(10°)	RAD-734N ⓥ		
			中角(22°)	RAD-734M ⓥ		
			広角(29°)	RAD-734W ⓥ		
			超広角(54°)	RAD-734F ⓥ		
位調光	電球色 3000K	高演色 Ra92	狭角(10°)	RAD-735N ⓥ		¥4,500
			中角(22°)	RAD-735M ⓥ		
			広角(29°)	RAD-735W ⓥ		
			超広角(54°)	RAD-735F ⓥ		
	電球色 2700K		狭角(10°)	RAD-736N ⓥ		
			中角(22°)	RAD-736M ⓥ		
			広角(29°)	RAD-736W ⓥ		
			超広角(54°)	RAD-736F ⓥ		

位 調光率:5~100%

調光調色タイプ NEW 2020年9月初旬発売予定

	色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
F 無線調光	6600K ~ 2700K 相当	Ra82	中角(21°)	FAD-870M	5.9W	¥6,500
			広角(35°)	FAD-870W		
			超広角(53°)	FAD-870F		

F 調光率:5~100%

非 非調光　位 位相制御　F Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
IP表示について▶A-24
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDランプ(別売)▶A-17
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
Fitシステム構成▶P.182　Fit PLUSシステム構成▶P.184