水銀ランプ1000W器具相当
40000 lmTYPE

eco green / V Free 100-242 / 電源内蔵 / ※LED光源寿命 60,000時間 / 保護等級 IP65
-25℃ / +40℃ / +50℃



消費電力
非 240.0W［100-242V］

LEDモジュール付
アルミダイキャスト
メタリック仕上(シルバーグレー)
樹脂(ポリカーボネート･透明)
重:6.8kg
電源内蔵
防湿防雨形(IP65)
調光不可／LED交換不可
周囲環境温度−25℃～+40℃
一時的な温度上昇においては
+50℃まで使用可



5000K (昼白色) Ra70

28° (ビーム角 31°) 広角配光
非 ERS6371S ¥218,000ⓥ 〈電源内蔵〉
定格光束 37112lm
非 240.0W 154.6lm/W



53° (ビーム角 65°) 超広角配光
非 ERS6372S ¥218,000ⓥ 〈電源内蔵〉
定格光束 39778lm
非 240.0W 165.7lm/W



79° (ビーム角 124°) 拡散配光
非 ERS6373S ¥218,000ⓥ 〈電源内蔵〉
定格光束 40402lm
非 240.0W 168.3lm/W



水銀ランプ700W器具相当
20000 lmTYPE

eco green / V Free 100-242 / 電源内蔵 / ※LED光源寿命 60,000時間 / 保護等級 IP65
-25℃ / +40℃ / +50℃



消費電力
非 120.0W［100-242V］

LEDモジュール付
アルミダイキャスト
メタリック仕上(シルバーグレー)
樹脂(ポリカーボネート･透明)
重:5.3kg
電源内蔵
防湿防雨形(IP65)
調光不可／LED交換不可
周囲環境温度−25℃～+40℃
一時的な温度上昇においては
+50℃まで使用可



5000K (昼白色) Ra70

28° (ビーム角 31°) 広角配光
非 ERS6374S ¥128,000ⓥ 〈電源内蔵〉
定格光束 18389lm
非 120.0W 153.2lm/W



53° (ビーム角 65°) 超広角配光
非 ERS6375S ¥128,000ⓥ 〈電源内蔵〉
定格光束 19806lm
非 120.0W 165.0lm/W



79° (ビーム角 124°) 拡散配光
非 ERS6376S ¥128,000ⓥ 〈電源内蔵〉
定格光束 20271lm
非 120.0W 168.9lm/W



メタルハライドランプ400W器具相当
16500 lmTYPE

eco green / V Free 100-242 / 電源内蔵 / ※LED光源寿命 60,000時間 / 保護等級 IP65
-25℃ / +40℃ / +50℃



消費電力
非 100.0W［100-242V］

LEDモジュール付
アルミダイキャスト
メタリック仕上(シルバーグレー)
樹脂(ポリカーボネート･透明)
重:5.3kg
電源内蔵
防湿防雨形(IP65)
調光不可／LED交換不可
周囲環境温度−25℃～+40℃
一時的な温度上昇においては
+50℃まで使用可



5000K (昼白色) Ra70

28° (ビーム角 31°) 広角配光
非 ERS6377S ¥98,000ⓥ 〈電源内蔵〉
定格光束 15427lm
非 100.0W 154.2lm/W



53° (ビーム角 65°) 超広角配光
非 ERS6378S ¥98,000ⓥ 〈電源内蔵〉
定格光束 17004lm
非 100.0W 170.0lm/W



79° (ビーム角 124°) 拡散配光
非 ERS6379S ¥98,000ⓥ 〈電源内蔵〉
定格光束 17717lm
非 100.0W 177.1lm/W



OPTION

遮光フード
(40000lm TYPE用)
RB-694S
¥7,800ⓥ
メタリック仕上
(シルバーグレー)
重:0.5kg

遮光フード
(20000lm/
16500lm TYPE用)
RB-695S
¥7,800ⓥ
メタリック仕上
(シルバーグレー)
重:0.4kg

ポールヘッド1灯用 ▶P.889
RL-836S (φ89)
¥12,800
RL-837S (φ60/φ76)
¥12,800
メタリック仕上(シルバーメタリック)
※灯体色に合わせた塗装を特注にて承ります。
詳しくはお問い合わせください。

ポール取付
▶P.889
多灯用アーム
(φ89ポール用)
RL-803S
¥48,500

角アーム取付用
ジョイント
RL-841N
¥19,500ⓥ
防錆処理
重:1.8kg



架台取付用
ジョイント
RB-681N
¥15,300ⓥ
防錆処理
重:1.0kg

非 非調光　g グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※「60,000時間」は、光源寿命となります。
(JIS C8155:2010に準拠　光束維持率70%以上)
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※防塵･防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
IP表示について▶A-24