誘導灯

内照式 高輝度誘導灯（壁付・天井付・パイプ吊）

B級BL形（20B形）

B級BL形片面用本体

EHR1076W
〈本体〉

¥42,000ⓥ
〈パネル別売〉

LEDランプ付
FK91220×1

白
重 1.3kg（本体+表示板）

常時・非常時：2W×1
型式認定番号：1AM111-3209

光源	定格電圧	入力電流	入力電力	定格周波数	非常用電池
FK91220	AC100V	0.054A	2.7W	50/60Hz	2.4V 700mAh
	点灯時間	充電時間			
	20分以上	24時間以上			

B級BL形両面用本体

EHR1077W
〈本体〉

¥41,000ⓥ
〈パネル別売〉

LEDランプ付
FK91220×2

白
重 1.9kg（本体+表示板）

常時・非常時：2W×2
型式認定番号：1AM221-3210

光源		定格電圧	入力電流	入力電力	定格周波数	非常用電池
通常時	FK91220×2	AC100V	0.075A	3.6W	50/60Hz	3.6V 700mAh
非常時		点灯時間	充電時間			
		20分以上	24時間以上			



〈片面用〉 〈両面用〉



オプション

別売　●型式認定番号：PP1BS-511

公 SH1-FBF20-BL 確認外
EHR1076W+避難口誘導灯パネル
公 SH1-FSF21-BL 確認外
EHR1077W+避難口誘導灯パネル
避難口誘導灯パネル　¥6,100ⓥ

EHX-1303	EHX-1304	EHX-1305	EHX-1307	EHX-1306

公 ST1-FBF22-BL 確認外
EHR1076W+通路誘導灯パネル
公 ST1-FSF23-BL 確認外
EHR1077W+通路誘導灯パネル
通路誘導灯パネル　¥6,100ⓥ

EHX-1308	EHX-1310	EHX-1309		

吊具
EHX-1301　¥5,200ⓥ

白
重 0.6kg
配線工事用コード付

適合器具：
EHR1076W、1077W

内照式 高輝度誘導灯（壁付・天井付・パイプ吊）

B級BH形（20A形）

B級BH形片面用本体

EHR1078W
〈本体〉

¥64,800ⓥ
〈パネル別売〉

LEDランプ付
FK91220×1

白
重 1.3kg（本体+表示板）

常時・非常時：2W×1
型式認定番号：1AL111-3212

光源	定格電圧	入力電流	入力電力	定格周波数	非常用電池
FK91220	AC100V	0.07A	3.6W	50/60Hz	2.4V 700mAh
	点灯時間	充電時間			
	20分以上	24時間以上			

B級BH形両面用本体

EHR1079W
〈本体〉

¥72,300ⓥ
〈パネル別売〉

LEDランプ付
FK91220×2

白
重 1.9kg（本体+表示板）

常時・非常時：2W×2
型式認定番号：1AL221-3211

光源	定格電圧	入力電流	入力電力	定格周波数	非常用電池
FK91220×2	AC100V	0.1A	5.4W	50/60Hz	3.6V 700mAh
	点灯時間	充電時間			
	20分以上	24時間以上			



〈片面用〉 〈両面用〉



オプション

別売　●型式認定番号：PP1BS-511

公 SH1-FBF20-BH 確認外
EHR1078W+避難口誘導灯パネル
公 SH1-FSF21-BH 確認外
EHR1079W+避難口誘導灯パネル
避難口誘導灯パネル　¥6,100ⓥ

EHX-1303	EHX-1304	EHX-1305	EHX-1307	EHX-1306

公 ST1-FBF22-BH 確認外
EHR1078W+通路誘導灯パネル
公 ST1-FSF23-BH 確認外
EHR1079W+通路誘導灯パネル
通路誘導灯パネル　¥6,100ⓥ

EHX-1308	EHX-1310	EHX-1309		

吊具
EHX-1301　¥5,200ⓥ

白
重 0.6kg
配線工事用コード付

適合器具：
EHR1078W、1079W

製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、
2年間の無償提供をさせていただきます。（一部は5年間の無償提供）
詳しくは「LEDZ安心サポートシステム」▶A_6をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
一部の画像やデータは、色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際とは異なる場合があります。

カタログ記載の仕様と実際の仕様は異なる場合があります。
最新の仕様は公式サイトをご確認ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、
発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。