

CDM-R35W/FHT42W 器具相当 Rs-7

Glare Cut 20 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間 特許登録済



LEDモジュール付
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(白艶消)
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可

消費電力
■ 13.4W [100-242V]
■ 14.4W [100-242V]
■ 14.6W [100-242V]
■ 13.9W [100V]

本体 (75埋込穴)
φ70
φ82
205
45
重量: 0.6kg
天井面より140mm以内に障害物がある場合は取付できません。

電源ユニット
重量: 0.7kg
無線モジュール付 調光率: 5~100%
重量: 0.7kg 調光率: 10~100%
重量: 0.7kg 調光率: 5~100%
天井面より125mm以内に障害物がある場合は取付できません。天井面より100mm以内に障害物がある場合は取付できません。天井面より140mm以内に障害物がある場合は取付できません。

4000K (ナチュラルホワイト) Ra85 3500K (温白色) Ra85 3000K (電球色) Ra85 2700K (電球色) Ra85

25° [ビーム角 27°] 中角配光

非調光	ERD2135W	¥14,900
Smart LEDZ	ERD2135W-S	¥17,500
PWM制御	ERD2135W-P	¥18,500
位相制御	ERD2750W	¥18,500

定格光束 1266lm

■	13.4w 94.4m/W	■	14.4w 87.9m/W
■	14.6w 86.7m/W	■	13.9w 91.0m/W

3500K (温白色) Ra85

非	ERD2136W	¥14,900
S	ERD2136W-S	¥17,500
P	ERD2136W-P	¥18,500
位	ERD2751W	¥18,500

定格光束 1236lm

■	13.4w 92.2m/W	■	14.4w 85.8m/W
■	14.6w 84.6m/W	■	13.9w 88.9m/W

3000K (電球色) Ra85

非	ERD2137W	¥14,900
S	ERD2137W-S	¥17,500
P	ERD2137W-P	¥18,500
位	ERD2752W	¥18,500

定格光束 1198lm

■	13.4w 89.4m/W	■	14.4w 83.1m/W
■	14.6w 82.0m/W	■	13.9w 86.1m/W

2700K (電球色) Ra85

非	ERD2138W	¥14,900
S	ERD2138W-S	¥17,500
P	ERD2138W-P	¥18,500

定格光束 1101lm

■	13.4w 82.1m/W	■	14.4w 76.4m/W
■	14.6w 75.4m/W		

31° [ビーム角 34°] 広角配光

非調光	ERD2139W	¥14,900
Smart LEDZ	ERD2139W-S	¥17,500
PWM制御	ERD2139W-P	¥18,500
位相制御	ERD2753W	¥18,500

定格光束 1279lm

■	13.4w 95.4m/W	■	14.4w 88.8m/W
■	14.6w 87.6m/W	■	13.9w 92.0m/W

3500K (温白色) Ra85

非	ERD2140W	¥14,900
S	ERD2140W-S	¥17,500
P	ERD2140W-P	¥18,500
位	ERD2754W	¥18,500

定格光束 1250lm

■	13.4w 93.2m/W	■	14.4w 86.8m/W
■	14.6w 85.6m/W	■	13.9w 89.9m/W

3000K (電球色) Ra85

非	ERD2141W	¥14,900
S	ERD2141W-S	¥17,500
P	ERD2141W-P	¥18,500
位	ERD2755W	¥18,500

定格光束 1211lm

■	13.4w 90.3m/W	■	14.4w 84.0m/W
■	14.6w 82.9m/W	■	13.9w 87.1m/W

2700K (電球色) Ra85

非	ERD2142W	¥14,900
S	ERD2142W-S	¥17,500
P	ERD2142W-P	¥18,500

定格光束 1113lm

■	13.4w 83.0m/W	■	14.4w 77.2m/W
■	14.6w 76.2m/W		

47° [ビーム角 57°] 超広角配光

非調光	ERD2143W	¥14,900
Smart LEDZ	ERD2143W-S	¥17,500
PWM制御	ERD2143W-P	¥18,500

定格光束 945lm

■	13.4w 70.5m/W	■	14.4w 65.6m/W
■	14.6w 64.7m/W		

3500K (温白色) Ra85

非	ERD2144W	¥14,900
S	ERD2144W-S	¥17,500
P	ERD2144W-P	¥18,500

定格光束 922lm

■	13.4w 68.8m/W	■	14.4w 64.0m/W
■	14.6w 63.1m/W		

3000K (電球色) Ra85

非	ERD2145W	¥14,900
S	ERD2145W-S	¥17,500
P	ERD2145W-P	¥18,500

定格光束 894lm

■	13.4w 66.7m/W	■	14.4w 62.0m/W
■	14.6w 61.2m/W		

2700K (電球色) Ra85

非	ERD2146W	¥14,900
S	ERD2146W-S	¥17,500
P	ERD2146W-P	¥18,500

定格光束 822lm

■	13.4w 61.3m/W	■	14.4w 57.0m/W
■	14.6w 56.3m/W		

59° [ビーム角 82°] 拡散配光 (樹脂反射板タイプ)

非調光	ERD2147W	¥14,900
Smart LEDZ	ERD2147W-S	¥17,500
PWM制御	ERD2147W-P	¥18,500
位相制御	ERD2756W	¥18,500

定格光束 853lm

■	13.4w 63.6m/W	■	14.4w 59.2m/W
■	14.6w 58.4m/W	■	13.9w 61.3m/W

3500K (温白色) Ra85

非	ERD2148W	¥14,900
S	ERD2148W-S	¥17,500
P	ERD2148W-P	¥18,500
位	ERD2757W	¥18,500

定格光束 834lm

■	13.4w 62.2m/W	■	14.4w 57.9m/W
■	14.6w 57.1m/W	■	13.9w 60.0m/W

3000K (電球色) Ra85

非	ERD2149W	¥14,900
S	ERD2149W-S	¥17,500
P	ERD2149W-P	¥18,500
位	ERD2758W	¥18,500

定格光束 807lm

■	13.4w 60.2m/W	■	14.4w 56.0m/W
■	14.6w 55.2m/W	■	13.9w 58.0m/W

2700K (電球色) Ra85

非	ERD2150W	¥14,900
S	ERD2150W-S	¥17,500
P	ERD2150W-P	¥18,500

定格光束 742lm

■	13.4w 55.3m/W	■	14.4w 51.5m/W
■	14.6w 50.8m/W		

OPTION

- Rs-7 拡散フィルター RB-317F ¥1,800 ※拡散配光取付不可
- スマートレスシステム (無線信号制御方式) ▶P.643
- ライトコントローラ (PWM信号制御) X-239WB (100V) ¥39,800 画 ▶P.648 X-240WB (200V-254V) ¥39,800 画 ▶P.648
- NEW RX-382W (100V) ¥17,800 画 ▶P.648
- GRAFIK Eye QS LUTRON ▶P.646
- LED用ライトコントローラ (位相制御・2線式) RX-116WC (100V) (50/60Hz) ¥12,000 画 ▶P.649

■非調光 S Smart LEDZ 無線調光 P PWM信号制御 位相制御 ○工場在庫品:標準納期 受注後7日前後 (詳細はお問い合わせください) G グリーン購入法対象機種適合品
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。 ※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。 照明器具には寿命があります。設置して約10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。 (無線信号制御方式) スマートレスシステム ▶P.643 メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶P.870 メンテナンス用専用電源ユニット(別売) ▶P.866