

75埋込穴 ベースダウンライト 白コーン LEDZ.Rs series

FHT24W 器具相当
Rs-5



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(白艶消)
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可

消費電力
非 9.9W [100-242V]
S 10.5W [100-242V]

本体 75
φ70
φ82
205
45
重:0.6kg
天井面より140mm以内に障害物がある場合は取付できません。





電源ユニット
195
重:0.7kg
無線モジュール付
調光率:5~100%
天井面より125mm以内に障害物がある場合は取付できません。

4000K (ナチュラルホワイト) Ra85




3000K (電球色) Ra85

2700K (電球色) Ra85




27°
[ビーム角 28°]
中角配光






32°
[ビーム角 34°]
広角配光



51°
[ビーム角 63°]
超広角配光



59°
[ビーム角 84°]
拡散配光
(樹脂反射板タイプ)



OPTION

Rs-5
拡散フィルター
RB-317F
¥1,800
※拡散配光取付不可

スマートレッズ
システム
〈無線信号
制御方式〉
▶P.643

非 非調光 S Smart LEDZ 無線調光 O 工場在庫品:標準納期 受注後7日前後(詳細はお問い合わせください) [9] グリーン購入法対象機種適合品

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)
詳しくはP.858をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。