



ユニバーサルダウンライト

LEDZ DUAL series


セラメタプレミアS 35W 器具相当
D140

LEDZ DUAL-S



本体価格
¥11,300

消費電力
 ■ 21.1W [100-242V]
 ■ 21.4W [100-242V]
 ■ 20.4W [100-242V]
 ■ 21.7W [100V]



灯体引下げ時
 灯体上下アジャスト機能付
 [首振り角度]
 灯体奥位置: 35°
 灯体引下時: 45°

2017年9月末発売予定

LEDモジュール
 枠: アルミダイキャスト
 コーン: アルミダイキャスト(W: 白艶消/B: 黒艶消)
 電源ユニット別売(別置形)
 断熱施工不可
 反射板交換可(別売)

特注対応
 ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも
 特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。


ベースダウンライト

ユニバーサルダウンライト

スポットライト


12°

12°
 [ビーム角 12°]
 狭角配光



4200K アハレル ホワイト Ra96


ERD6407W (白) (電源ユニット別売)
 ERD6407B (黒) (電源ユニット別売)



■ 21.1W 56.9lm/W ■ 21.4W 56.1lm/W
 ■ 20.4W 58.8lm/W ■ 21.7W 55.3lm/W

3500K アハレル ホワイト Ra96


ERD6408W (白) (電源ユニット別売)
 ERD6408B (黒) (電源ユニット別売)



■ 21.1W 53.7lm/W ■ 21.4W 53.0lm/W
 ■ 20.4W 55.6lm/W ■ 21.7W 52.3lm/W

3000K アハレル ホワイト Ra96


ERD6409W (白) (電源ユニット別売)
 ERD6409B (黒) (電源ユニット別売)



■ 21.1W 51.7lm/W ■ 21.4W 51.0lm/W
 ■ 20.4W 53.5lm/W ■ 21.7W 50.3lm/W

2800K Hi-CRI ナチュラル Ra98


ERD6138W (白) (電源ユニット別売)
 ERD6138B (黒) (電源ユニット別売)




■ 21.1W 50.7lm/W ■ 21.4W 50.0lm/W
 ■ 20.4W 52.4lm/W ■ 21.7W 49.3lm/W

19°

19°
 [ビーム角 19°]
 中角配光




ERD6410W (白) (電源ユニット別売)
 ERD6410B (黒) (電源ユニット別売)




■ 21.1W 60.7lm/W ■ 21.4W 59.9lm/W
 ■ 20.4W 62.8lm/W ■ 21.7W 59.0lm/W

ERD6411W (白) (電源ユニット別売)
 ERD6411B (黒) (電源ユニット別売)




■ 21.1W 57.3lm/W ■ 21.4W 56.5lm/W
 ■ 20.4W 59.3lm/W ■ 21.7W 55.8lm/W

ERD6412W (白) (電源ユニット別売)
 ERD6412B (黒) (電源ユニット別売)



■ 21.1W 55.2lm/W ■ 21.4W 54.4lm/W
 ■ 20.4W 57.1lm/W ■ 21.7W 53.6lm/W


ERD6142W (白) (電源ユニット別売)
 ERD6142B (黒) (電源ユニット別売)




■ 21.1W 54.1lm/W ■ 21.4W 53.3lm/W
 ■ 20.4W 55.9lm/W ■ 21.7W 52.6lm/W

32°

32°
 [ビーム角 37°]
 広角配光




ERD6413W (白) (電源ユニット別売)
 ERD6413B (黒) (電源ユニット別売)




■ 21.1W 57.3lm/W ■ 21.4W 56.5lm/W
 ■ 20.4W 59.3lm/W ■ 21.7W 55.8lm/W

ERD6414W (白) (電源ユニット別売)
 ERD6414B (黒) (電源ユニット別売)




■ 21.1W 54.1lm/W ■ 21.4W 53.4lm/W
 ■ 20.4W 56.0lm/W ■ 21.7W 52.6lm/W

ERD6415W (白) (電源ユニット別売)
 ERD6415B (黒) (電源ユニット別売)



■ 21.1W 52.1lm/W ■ 21.4W 51.4lm/W
 ■ 20.4W 53.9lm/W ■ 21.7W 50.6lm/W

ERD6146W (白) (電源ユニット別売)
 ERD6146B (黒) (電源ユニット別売)




■ 21.1W 51.0lm/W ■ 21.4W 50.3lm/W
 ■ 20.4W 52.8lm/W ■ 21.7W 49.6lm/W

43°

43°
 [ビーム角 50°]
 超広角配光




ERD6416W (白) (電源ユニット別売)
 ERD6416B (黒) (電源ユニット別売)




■ 21.1W 57.3lm/W ■ 21.4W 56.5lm/W
 ■ 20.4W 59.3lm/W ■ 21.7W 55.8lm/W

ERD6417W (白) (電源ユニット別売)
 ERD6417B (黒) (電源ユニット別売)




■ 21.1W 54.2lm/W ■ 21.4W 53.4lm/W
 ■ 20.4W 56.0lm/W ■ 21.7W 52.7lm/W

ERD6418W (白) (電源ユニット別売)
 ERD6418B (黒) (電源ユニット別売)



■ 21.1W 52.1lm/W ■ 21.4W 51.4lm/W
 ■ 20.4W 53.9lm/W ■ 21.7W 50.7lm/W

ERD6150W (白) (電源ユニット別売)
 ERD6150B (黒) (電源ユニット別売)



■ 21.1W 50.8lm/W ■ 21.4W 50.0lm/W
 ■ 20.4W 52.5lm/W ■ 21.7W 49.4lm/W

OPTION

スマートレッズシステム (無線信号制御方式) ▶P.643

ライトコントローラ (PWM信号制御)
 X-239WB (100V) X-240WB (200V-254V)
 ▶P.648

NEW RX-382W (100V) ¥17,800 円 ▶P.648

GRAFIK Eye QS LUTRON ▶P.646

LED用ライトコントローラ (位相制御・2線式) RX-116WC (100V) (50/60Hz) ¥12,000 円 ▶P.649

■ 非調光 ■ Smart LEDZ 無線調光 ■ PWM信号制御 ■ 位相制御

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。詳しくはP.858をご確認ください。)

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、ラックがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。