

セラメタプレミアS 35W 器具相当
2000TYPE


V Free 100-242 80° 360° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間 特許 出願中




LEDモジュール
枠：白艶消
本体：アルミダイキャスト
(白艶消)
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可
LED交換不可
調光不可

消費電力
24.0W [100-242V]

本体 100
埋込穴



電源ユニット






4200K アパレル ホワイト Ra95




3500K アパレル ホワイト Ra95

3000K アパレル ホワイト Ra95




21°
[ビーム角 22°]
中角配光



33°
[ビーム角 35°]
広角配光



60°
[ビーム角 72°]
超広角配光



非調光

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売) ▶ P.866