


セラメタプレミアS 70W 器具相当 Rs-18

V Free 100-242 45° 355° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間 特許登録済



LEDモジュール  
 枠: アルミダイキャスト (白艶消)  
 コーン: アルミダイキャスト  
 電源ユニット付  
 電源ユニット別梱包  
 断熱施工不可  
 調光不可

消費電力  
 約 30.2W [100-242V]







電源ユニット  
 265mm width  
 重量: 1.7kg

4000K (ナチュラルホワイト) Ra85




3500K (温白色) Ra85

3000K (電球色) Ra85




11°  
 [ビーム角 12°]  
 狭角配光






19°  
 [ビーム角 19°]  
 ナローミドル配光



22°  
 [ビーム角 23°]  
 中角配光



36°  
 [ビーム角 40°]  
 広角配光



非調光 ○ 工場在庫品: 標準納期 受注後7日前後 (詳細はお問い合わせください) [9] グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。 ※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えられませんのでご注意ください。 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶ P.870  
 メンテナンス用専用電源ユニット(別売) ▶ P.866