



V Free 100-242	40° 	断熱施工 不可	LED光源寿命 40,000時間	特許 出願中
-------------------	--	------------	---------------------	-----------



4000K (ナチュラルホワイト) Ra82


非調光 ERS3947WA (白)
非調光 ERS3947BA (黒)



非	19.1W	81.5lm/W	
---	-------	----------	--

3000K (電球色) Ra85


■ ERS3948WA (白)
■ ERS3948BA (黒)



非	19.1w	76.0lm/W	
---	-------	----------	--


3000K  Hi-CRI クリア Ra95

■ ERS4062WA (白)
■ ERS4062BA (黒)




非	19.1W	61.1lm/W	
---	-------	----------	--

非調光	ERS3949WA (白)
非調光	ERS3949BA (黒)




■ 19.1W 85.4lm/W ■ g

■ ERS3950WA (白)
■ ERS3950BA (黒)




非 19.1W 79.7lm/W g

■ ERS4063WA (白)
■ ERS4063BA (黒)




非	19.1W	64.0lm/W	
---	-------	----------	--

非調光	ERS3951WA	(白)
非調光	ERS3951BA	(黒)




19.1W	74.5lm/W	
-------	----------	--

■ ERS3952WA (白)
■ ERS3952BA (黒)



非	19.1w	69.5lm/w	
---	-------	----------	--

■ ERS4064WA (白)
■ ERS4064BA (黒)



非	19.1W	55.8lm/W	
---	-------	----------	--

OPTION



ロングフード
B-673W (白)
B-673B (黒)
¥2,500

■非調光 ■g グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用にできませんのでご注意ください。

照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶P.866