


セラメタプレミアS 70W 器具相当 Rs-18

100V	130°	360°	LED光源寿命 40,000時間	特許 登録済
------	------	------	---------------------	-----------



LEDモジュール
本体:アルミダイキャスト
電源内蔵
調光不可

消費電力
30.4W [100V]



特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。




4000K (ナチュラルホワイト) Ra85

3500K (温白色) Ra85




3000K (電球色) Ra85






11°
[ビーム角
12°]
狭角配光






19°
[ビーム角
19°]
ナローミドル配光






22°
[ビーム角
23°]
中角配光



36°
[ビーム角
40°]
広角配光



54°
[ビーム角
63°]
超広角配光



OPTION

拡散フィルター
B-925B
¥4,500

ハニカムルーバ
(黒艶消)
B-926B
¥6,500

非調光 ○工場在庫品:標準納期 受注後7日後 (詳細はお問い合わせください) [9]グリーン購入対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.870