

スポットライト

LEDZ Rs series


CDM-TC 70W 器具相当
Rs-12

100V 130° 360° LED光源寿命 40,000時間 意匠登録済 特許登録済



LEDモジュール 付
本体：アルミダイキャスト
電源内蔵
調光不可

消費電力
■ 22.4W [100V]



■ 重：1.1kg




特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

4000K (ナチュラルホワイト) Ra85




3500K (温白色) Ra85

3000K (電球色) Ra85




11°
[ビーム角 12°]
狭角配光






18°
[ビーム角 19°]
ナローミドル配光






21°
[ビーム角 22°]
中角配光



37°
[ビーム角 41°]
広角配光



50°
[ビーム角 58°]
超広角配光



OPTION

拡散フィルター
B-907B
¥3,000

ハニカムルーバ
(黒艶消)
B-908B
¥5,800

■ 非調光 ○ 工場在庫品：標準納期 受注後7日前後（詳細はお問い合わせください） [9] グリーン購入対象機種適合品

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。（一部の対象商品は、5年間の無償提供。）詳しくはP.85Bをご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバリエーションが異なる場合がありますのでご了承ください。