

# Mini60 ユニバーサルダウンライト

LEDZ Mini series

60  
埋込穴

テクニカルレポート

ベースダウンライト

ユニバーサルダウンライト

スポットライト

什器照明

生鮮食品用照明

調光調色

● 12Vφ35ダイクロハロゲン球35W器具相当  
500TYPE

100V 35° 355° 電源別置 LED光源寿命 40,000時間





LEDモジュール  
本体:アルミダイキャスト  
重:0.1kg  
専用電源ユニット別売(別置形)  
送り配線コード付  
調光不可  
LED交換不可  
消費電力  
■ 8.6W [100V]

● 12Vφ35ダイクロハロゲン球20W器具相当  
300TYPE

100V 35° 355° 電源別置 LED光源寿命 40,000時間



LEDモジュール  
本体:アルミダイキャスト  
重:0.1kg  
専用電源ユニット別売(別置形)  
送り配線コード付  
調光不可  
LED交換不可  
消費電力  
■ 3.9W [100V]



4200K アパレルホワイト Ra95

3000K アパレルホワイト Ra95

4200K アパレルホワイト Ra95

3000K アパレルホワイト Ra95

26°  
[ビーム角 28°]

非 ERD5007W (白) ¥8,800  
ERD5007B (黒) (電源ユニット別)

定格光束 489lm  
8.6W 56.8lm/W

非 ERD5008W (白) ¥8,800  
ERD5008B (黒) (電源ユニット別)

定格光束 444lm  
8.6W 51.6lm/W

26°  
[ビーム角 28°]

非 ERD5011W (白) ¥8,000  
ERD5011B (黒) (電源ユニット別)

定格光束 228lm  
3.9W 58.4lm/W

非 ERD5012W (白) ¥8,000  
ERD5012B (黒) (電源ユニット別)

定格光束 206lm  
3.9W 52.8lm/W

32°  
[ビーム角 35°]

非 ERD5009W (白) ¥8,800  
ERD5009B (黒) (電源ユニット別)

定格光束 501lm  
8.6W 58.2lm/W

非 ERD5010W (白) ¥8,800  
ERD5010B (黒) (電源ユニット別)

定格光束 454lm  
8.6W 52.7lm/W

32°  
[ビーム角 35°]

非 ERD5040W (白) ¥8,000  
ERD5040B (黒) (電源ユニット別)

定格光束 233lm  
3.9W 59.7lm/W

非 ERD5041W (白) ¥8,000  
ERD5041B (黒) (電源ユニット別)

定格光束 210lm  
3.9W 53.8lm/W

## (別売)専用別置電源ユニット




非 RX-341N ¥5,800  
入力電圧:AC100V  
消費電力:最大 12.2W  
定電流:350mA  
定格:19VA 重:0.2kg  
二次側配線長:6m以下  
調光不可

非 RX-347N ¥3,500  
入力電圧:AC100V  
消費電力:最大 4.0W  
定電流:350mA  
定格:8.0VA 重:0.2kg  
二次側配線長:6m以下  
調光不可

## (組み合わせ例)

### ■接続台数3台



ERD5011W(灯体) ¥8,000 ×3台= ¥24,000  
RX-341N(別置電源) ¥5,800 ×1台= ¥5,800  
B-821X(延長コード0.5m) ¥1,000 ×3台= ¥3,000  
セット価格(1.5m延長時) ¥32,800  
※1台あたり¥10,933

## 別置電源ユニット (接続台数・消費電力)

型番	接続台数	500TYPE 消費電力	300TYPE 消費電力
RX-341N	1台	8.6W	3.9W
	2台		7.5W
	3台		11.2W
RX-347N	1台		4.0W

※連結する際は必ず指定の専用電源をお選び下さい。必ず指定の接続台数でお使い下さい。(500TYPEは1台、300TYPEは1~3台の接続が可能です。)

## OPTION 延長コード

(0.5m) B-821X ¥1,000 (1.0m) B-822X ¥1,500

## ■非調光

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872)及び「仕様図」取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油・飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えられないのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶P.867