


セラメタプレミアS70W器具相当  
4000TYPE

V Free 100-242 45° 355° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間



LEDモジュール  
枠：アルミダイキャスト  
(白艶消)  
コーン：アルミダイキャスト  
(白艶消)  
重：2.0kg  
電源ユニット付  
電源ユニット別梱包  
調光不可  
断熱施工不可  
LED交換不可  
※特注にてSmart LEDZ  
(無線調光)仕様も承ります。

消費電力  
非 49.1W



フレッシュEE

フレッシュE

3500K (フレッシュタイプ)

3000K (デリカナチュラルタイプ)

21°  
[ビーム角 22°]  
中角配光

非 ERD5342W  
¥34,800

光源光束 2094lm  
定格光束 2058lm  
非 49.1W 41.9m/W

非 ERD5343W  
¥34,800

光源光束 2129lm  
定格光束 2093lm  
非 49.1W 42.6m/W

非 ERD4521WA  
¥34,800

光源光束 2218lm  
定格光束 2180lm  
非 49.1W 44.3m/W

非 ERD4231W  
¥34,800

光源光束 3371lm  
定格光束 3314lm  
非 49.1W 67.4m/W


HCI-T (高彩度タイプ) 70W器具相当  
3000TYPE

V Free 100-242 40° 355° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間



LEDモジュール  
枠：アルミダイキャスト  
(白艶消)  
コーン：アルミダイキャスト  
(白艶消)  
重：1.3kg  
電源ユニット付  
電源ユニット別梱包  
調光不可  
断熱施工不可  
LED交換不可  
※特注にてSmart LEDZ  
(無線調光)仕様も承ります。

消費電力  
非 34.9W



フレッシュEE

フレッシュE

3500K (フレッシュタイプ)

3000K (デリカナチュラルタイプ)

2700K (フレッシュタイプ)

21°  
[ビーム角 21°]  
中角配光

非 ERD5338W  
¥29,800

光源光束 1547lm  
定格光束 1461lm  
非 34.9W 41.8m/W

非 ERD5340W  
¥29,800

光源光束 1582lm  
定格光束 1494lm  
非 34.9W 42.8m/W

非 ERD4525WA  
¥29,800

光源光束 1653lm  
定格光束 1561lm  
非 34.9W 44.7m/W

非 ERD4227W  
¥30,800

光源光束 2514lm  
定格光束 2374lm  
非 34.9W 68.0m/W

非 ERD4523WA  
¥29,800

光源光束 1452lm  
定格光束 1371lm  
非 34.9W 39.2m/W

29°  
[ビーム角 30°]  
広角配光

非 ERD5339W  
¥29,800

光源光束 1595lm  
定格光束 1538lm  
非 34.9W 44.0m/W

非 ERD5341W  
¥29,800

光源光束 1631lm  
定格光束 1573lm  
非 34.9W 45.0m/W

非 ERD4526WA  
¥29,800

光源光束 1704lm  
定格光束 1643lm  
非 34.9W 47.0m/W

非 ERD4228W  
¥30,800

光源光束 2592lm  
定格光束 2499lm  
非 34.9W 71.6m/W

非 ERD4524WA  
¥29,800

光源光束 1498lm  
定格光束 1445lm  
非 34.9W 41.4m/W

※非調光

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。  
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えませんのでご注意ください。  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶P.866