


セラメタプレミアS 70W器具相当 Rs-18



LEDモジュール付
 枠：アルミダイキャスト
 (白艶消)
 コーン：アルミダイキャスト
 (白艶消)
 重：1.7kg
 電源ユニット付
 電源ユニット別梱包
 調光不可
 断熱施工不可

消費電力
 非 30.2W



V Free 100-242 45° 355° 断熱施工不可 特許登録済

3000K (高演色) Ra95

LED光源寿命40,000時間
 非 ERD3005W ¥38,500
 定格光束 2684lm
 3000K (高演色) Ra95
 19° [19°] ナローミドル配光
 光束分布図: 18000lm (1m), 4510lm (2m), 1130lm (3m), 1340lm (4m)

生鮮ナチュラルタイプ Ra96

LED光源寿命30,000時間
 非 ERD3004W ¥38,500
 定格光束 2973lm
 生鮮ナチュラルタイプ Ra96
 18° [18°] ナローミドル配光
 光束分布図: 21000lm (1m), 5250lm (2m), 2330lm (3m), 11310lm (4m)

生鮮タイプ Ra94

LED光源寿命30,000時間
 非 ERD3003W ¥38,500
 定格光束 2854lm
 生鮮タイプ Ra94
 18° [18°] ナローミドル配光
 光束分布図: 20100lm (1m), 5040lm (2m), 2240lm (3m), 12640lm (4m)

LED光源寿命30,000時間
 非 ERD6214W NEW ¥38,500
 定格光束 2892lm
 23° [24°] 中角配光
 光束分布図: 13300lm (1m), 3320lm (2m), 1480lm (3m), 1630lm (4m)


LED光源寿命30,000時間
 非 ERD6215W NEW ¥38,500
 定格光束 2776lm
 23° [24°] 中角配光
 光束分布図: 12800lm (1m), 3190lm (2m), 1420lm (3m), 800lm (4m)

CDM-TC 35W器具相当 Rs-12



LEDモジュール付
 枠：アルミダイキャスト
 (白艶消)
 コーン：アルミダイキャスト
 (白艶消)
 重：1.5kg
 電源ユニット付
 電源ユニット別梱包
 調光不可
 断熱施工不可

消費電力
 非 21.8W



V Free 100-242 45° 355° 断熱施工不可 特許登録済

生鮮ナチュラルタイプ Ra94

LED光源寿命30,000時間
 非 ERD6216W ¥28,500
 定格光束 1964lm
 生鮮ナチュラルタイプ Ra94
 22° [23°] 中角配光
 光束分布図: 9400lm (1m), 2350lm (2m), 1040lm (3m), 590lm (4m)

生鮮タイプ Ra92

LED光源寿命30,000時間
 非 ERD6217W ¥28,500
 定格光束 1849lm
 生鮮タイプ Ra92
 22° [23°] 中角配光
 光束分布図: 8850lm (1m), 2210lm (2m), 980lm (3m), 550lm (4m)

非調光 9 グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872 及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.870
 メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶P.866