


セラメタ35W/FHT32W×2 従来器具相当
1400TYPE

V Free 100-242 | Glare Cut 40° | 調光可能 | 断熱施工 不可 | LED光源寿命 40,000時間 | 特許 出願中



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト
コーン:アルミ(鏡面仕上)
重:1.2kg
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
無線モジュール付
調光率:5~100%
断熱施工不可



消費電力
S 23.1W [100-242V]




[ベースダウンライト]

2900K-1900K ウォーム
プライト Ra95

30°
[ビーム角
32°]
広角配光



43°
[ビーム角
48°]
超広角配光




CDM-R35W 従来器具相当
1400TYPE

V Free 100-242 | 35° | Glare Cut 35° | 調光可能 | 35% | 断熱施工 不可 | LED光源寿命 40,000時間 | 特許 出願中



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト
コーン:アルミ(鏡面仕上)
重:1.2kg
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
無線モジュール付
調光率:5~100%
断熱施工不可


消費電力
S 23.1W [100-242V]





[ユニバーサルダウンライト]

2900K-1900K ウォーム
プライト Ra95

22°
[ビーム角
23°]
中角配光



30°
[ビーム角
32°]
広角配光



OPTION



S Smart LEDZ 無線調光 ○工場在庫品:標準納期 受注後7日前後(詳細はお問い合わせください)

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
に耐えられないのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
(無線信号制御方式) スマートレッズシステム▶P.643
メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶P.866